

8V皮带轮|锥套皮带轮

产品名称	8V皮带轮 锥套皮带轮
公司名称	苏州航伟包装有限公司
价格	100.00/件
规格参数	产地:苏州 型号:美标8V 锥套类型:QD锥套
公司地址	苏州市吴中区临湖镇渡村采莲村2幢
联系电话	18912608388 18913503623

产品详情

8V皮带轮三角带的型号有：普通型OABCDE3V5V8V，普通加强型AXBXCXDXEX3VX5VX8VX，窄V带SP ZSPASPBSPC，强力窄V带XPAXPBXPC；三角带的每一个型号规定了三角带的断面尺寸，A型三角带的断面尺寸是：顶端宽度13mm、厚度为8mm；B型三角带的断面尺寸是：顶端宽度17MM，厚度为10.5MM；C型三角带的断面尺寸是：顶端宽度22MM，厚度为13.5MM；D型三角带的断面尺寸是：顶端宽度21.5MM，厚度为19MM；E型三角带的断面尺寸是：顶端宽度38MM，厚度为25.5MM。对应尺寸(宽*高)：O(10*6)、A(12.5*9)、B(16.5*11)、C(22*14)、D(21.5*19)、E(38*25.5)。

3V 5V 8V皮带轮是美国的槽型标准，采用美标QD锥套（锥套皮带轮），它的特点是结构紧凑，传递动力大。目前被广泛用在工农业生产中。

有以下特点：

- 1.传递功率大，是大功率动力传动理想的选择。
- 2.平衡等级G6.3，运转更平稳，无振动。
- 3.QD锥套将皮带轮与轴紧密压紧，不会滚键，可以无轴肩连接、也无需轴端增加固定装置。
- 4.采用优质铸铁，无变形，更耐磨。5.采用高精度数控机床价格，无跳动，无摆动，运行无噪音。槽型加工精度高，粗糙度高，可以大大提高皮带的使用寿命。
- 5.采用QD锥形衬套连接，可以快速装拆。便于装配、便于维修。

我们生产的美标皮带轮分为3V、5V、8V三个型号。美标皮带轮槽数有：1槽 2槽 3槽 4槽 5槽 6槽 7槽 8槽 9槽 10槽 11槽 12槽 13槽 14槽 15槽 16槽 17槽 18槽 19槽 20槽。美标皮带轮锥套型号有：H/JA/SH/SDS/SD/S

K/SF/E/F/J/M/N/P/W/S美标皮带轮常用直径有：50/56/60/63/67/71/75/80/85/90/95/100/106/112/118/125/132/140/150/160/170/180/190/200/212/224/236/250/265/280/300/315/335/355/400/450/500/560/630/710/800/900/1000/1250美标锥套皮带轮内孔尺寸有；9/10/11/12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100适用于空压机、风机、纺织机械、中央空调、环保设备、建筑机械、塑料机械、洗涤机械、造纸设备、饲料机械、大型化工厂等机械设备配套，价格优惠，欢迎垂询。