

# 电动高温排灰渣阀

产品名称	电动高温排灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 材质:2520不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973W-10NR电动高温排灰渣阀采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片来达到保护电动的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的不二选择。

电动高温排灰渣阀电动装置参数：

- 1.电源：AC380V、50HZ。
- 2.标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。
- 3.防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。
- 4.防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。
- 5.环境温度：-20 ~40
- 6.可选：配电气控制器

主要零部件材料：

阀体、上盖Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel

阀板Valve plate

不锈钢stainless steel

阀杆Stem

密封圈Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy

电动高温排灰渣阀主要性能规范：

公称压力Nominal pressure

PN

壳体试验Casing test

1.5XPN

密封试验Leak test

1.1XPN

工作温度Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1100 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425

适用介质Working medium

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

执行标准:

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998

结构长度 structural length: GB/T15188.2-94

法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

电动高温排灰渣阀主要外形尺寸：

单位：mm

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

389