

外墙真石漆 蚌埠真石漆 戈德涂料厂家

产品名称	外墙真石漆 蚌埠真石漆 戈德涂料厂家
公司名称	霍邱县戈德涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽霍邱县众兴集镇众兴街道
联系电话	15050383138

产品详情

开启喷枪，自上而下均匀喷涂2遍。根据装饰效果要求.可以待真石漆漆膜表干后用压花滚筒轻轻地从上至下滚一遍，以取得花岗岩纹理的效果。喷涂透明罩面涂料 待主涂料完全干燥(通常在5-7天)后涂罩面涂料。将罩面涂料按产品说明书要求的比例稀释并搅拌均匀。可采用滚涂或喷涂。若用滚涂.则用滚筒蘸上涂料，在匀料板上分布均匀，蚌埠真石漆，然后滚涂在主涂层上，通常需涂两遍。

真石漆缺点成膜过程中出现裂缝在喷涂时，涂层覆盖不够均匀或者太厚，真石漆价格，在表面成膜后会出现裂缝，甚至若干个星期后出现剥落，这种情况就要具体分析，除了施工时注意喷涂方法外，必要时应改变配方，重新制作。平面偶尔会出现裂缝：主要原因可能是因为天气温差大，突然变冷，致使内外层干燥速度不同，表干里不干而形成裂缝，现场解决方法是改用小嘴喷枪，薄喷多层，尽量控制每层的干燥速度，真石漆多少钱一平方，喷涂距离以略远为好。

优点：无安全隐患 外墙采用石材干挂将加载上千吨额外负担，严重危及生命财产。真石漆用料4-5kg/m²，外墙真石漆，仅占石材重量的1/30，附着力强，不会像石材整体脱落，有效保障安全。越好的产品在投入初期总会有大量商家跟风生产，真石漆作为目前建筑外墙装饰领域需求增长最迅速的材料之一，真石漆已经在市场赢得大量用户的青睐。相比之下，真石漆占有绝对的性价比优势。

外墙真石漆-蚌埠真石漆-戈德涂料厂家(查看)由霍邱县戈德涂料有限公司提供。“真石漆,岩片漆,多彩,地坪漆,乳胶漆,内外墙涂料,腻子粉”就选霍邱县戈德涂料有限公司(www.gedeti.com),公司位于:安徽霍邱县众兴集镇众兴街道,多年来,戈德涂料坚持为客户提供好的服务,联系人:刘总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。戈德涂料期待成为您的长期合作伙伴!