

烟筒塔 烟筒保护铁架 烟筒护塔世纪铁塔专业制作烟筒塔

产品名称	烟筒塔 烟筒保护铁架 烟筒护塔世纪铁塔专业制作烟筒塔
公司名称	河北善德钢结构有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县广川镇工业区（注册地址）
联系电话	13903180436 15131882098

产品详情

钢烟囱塔是由排气筒和塔架两部分组成，其中排气筒重108t，高80 m，外壳为碳钢，内部衬胶，烟筒塔，烟筒保护铁架，烟筒护塔，烟筒塔厂家分节制作，法兰连接。塔架为钢管组焊格构式，截面为等边三角形，高约为75m，其截面由下向上逐步缩小。塔架设有平台和扶梯栏杆。 1.2 施工依据 1.2.1 施工图纸和设计说明书； 1.2.2 《钢结构施工验收规范》； 1.2.3排气筒按常压容器制作标准制作； 1.2.4 焊接按GB985-986标准执行。 1.3 工艺要求 1.3.1 排气筒和塔架所用材料必须具有出厂合格证明书，塔架柱用无缝钢管的长度要满足长度要求，尽量减少其对接焊缝，各接点焊瘤、飞溅均应打磨光滑。 1.3.2 塔架下料前应先按1：1比例在平台上放样，复核各部尺寸及角度无误。腹杆与塔柱相贯处接口的节点应划出准确样板，检查无误方可下料。 1.3.3 塔柱、横、腹杆划线要准确，应划出基准中心线，节点装配中心线、检查线，并打好洋冲作标记。 1.3.4 烟囱塔是重要的钢结构，由焊接连接，因而上岗焊工必须持有有效焊接合格证，所焊项目必须与合格项目对应。 1.3.5 塔架采用分节预制，然后在地面把各节组对一个整体，采用扳起法整体吊装就位，因而制作期间要严格检查，确保各部尺寸和质量。 1.3.6 塔架表面防腐前，要对表面进行喷砂除锈，除锈合格后，再按要求进行防腐处理。排气筒外部防腐同塔架。内部喷砂合格后作衬胶防腐。