

高粘度阻尼油电位器缓冲器缓冲阻尼油

产品名称	高粘度阻尼油电位器缓冲器缓冲阻尼油
公司名称	广州润之宝科技有限公司
价格	280.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街竹山工业路17号之一102房 (注册地址)
联系电话	13611443573

产品详情

阻尼油由高分子聚合物加有特殊复合添加剂制成，具有优良的润滑性、防锈性、抗氧化性、抗水性和机械安定性。用于塑料齿轮及其与金属零部件间的消音、润滑、减振、降噪及阻尼。

用途

- ? 塑料行业中齿轮部件的减振、降噪、润滑和阻滞
- ? 玩具、电子、电器制品滑动（转动、滚动）部位的减振、降噪、润滑和阻滞
- ? 天平水平仪及指南针的减振阻尼
- ? 日化用品塑料旋动件的阻尼润滑

优点

- | 优良的耐水性
- | 拥有优良的附着力和拉丝效果
- | 优良的减磨性，化学稳定性
- | 与大多数塑料材料相容

使用方法

- ? 加脂前确保润滑部位的清洁干燥。注脂量以均匀覆盖触点部位一薄层均匀油脂膜为佳
- ? 可用注脂机或手动脂枪加注, 保证注脂过程的清洁
- ? 注脂装配完毕后, 适当运转, 以使表面油膜均匀
- ? 用脂不当时，可能引起润滑效果欠佳

存放期

- | 避光通风干燥环境下，密封保存18个月
- | 储存不当时，润滑脂会产生变色、变硬或析油等问题
- | 开封后，请避光干燥环境保存。因为氧化作用，稍微外观变白或颜色加深，属正常情况，不影响使用