

# 小区监控杆 安徽监控杆 相与科技

产品名称	小区监控杆 安徽监控杆 相与科技
公司名称	相与科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市五华区海屯路208号融创春风十里
联系电话	13008661072 13008661072

## 产品详情

**防腐安全问题：**只有外表选择有质量确保的原材料，像不锈钢等材料啊，在使用过程中进行维护工作就轻松不少。在安装监控杆的时候，需要选择一个合适的位置。尽量选择一个可以让风雨均无法到达的角落。在安装监控杆之前，一定要对其安装地点的混凝土进行相关养护，否则混凝土的强度有可能达不到安装要求，而导致一系列问题发生。基本钢筋笼应临时固定，同时保证钢筋基础顶板的水平高度，即用水平尺在基础垂直方向上测量屋顶，观察泡沫必须居中;监控立杆嵌入式部件基础混凝土必须压实，监控杆生产厂家，禁止混凝土空置。

**监控立杆参数：**监控立杆上杆76mm+，下杆140mm+。(另可定制圆锥型、圆柱形、六角、八角杆)。立杆高度1-10米可定制。镀锌钢管立杆厚度2mm起，不锈钢立杆1.2mm起，道路监控杆，立杆强度可以保证(也可安客户要求定制)。材质：镀锌钢管材质，整体热镀锌材质，安徽监控杆，不锈钢材质可选。立杆颜色正常有白色、灰色、黑色等量大可定制。

**监控立杆的特点：**监控立杆材料可选用镀锌钢管、不锈钢管、无缝钢管等制作。监控立杆常用规格:变径立杆-下口径114\*上口径89 高：3米-6米，可选。监控立杆样式精致美观，小区监控杆，具体尺寸、样式可根据客户要求设计加工。监控立杆具有强抗风坚固耐用安装简便的特点。监控立杆可选配定制：防雷针、电源箱、基础地笼、安装支臂等配套产品。表面处理：去油、酸洗、磷化、防静电喷涂，采用高硬度粉面，达到了BS6497国际标准，可选颜色：RAL9004（精致黑），RAL7037（精致深灰），RAL9018（精致浅灰），RAL5015（精致蓝））RAL7035（精致白）。监控立杆表面也可用热镀锌处理，更能达到内外防腐防锈的高品质要求。

小区监控杆-安徽监控杆-相与科技由相与科技发展有限公司提供。行路致远，砥砺前行。相与科技发展有限公司（[www.xiangyukj.com](http://www.xiangyukj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

