

安徽铝蜂窝板生产厂家「在线咨询」

产品名称	安徽铝蜂窝板生产厂家「在线咨询」
公司名称	北京航飞蜂窝复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区马驹桥镇郭村308号
联系电话	13593653116

产品详情

铝蜂窝板

铝蜂窝板中心为铝质六边形蜂窝，密度小(每平方米大约为3~7公斤)，是同厚度同面积木板重量的1/5，玻璃的1/6、铝材的1/7，大大降低建筑载荷和造价，由于中间夹层含大量空气，可隔音(空气隔声量可达30dB)、隔热(热阻可达 $0.02(\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W})$)，无可燃物质，铝天花防火等级达到B1级，防水、防潮、无有害气体释放。

北京航飞蜂窝——专业生产、销售铝蜂窝板，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，铝蜂窝板生产厂家，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

艺术喷绘铝蜂窝板功能特点

艺术

自由调节 层次清晰

比轻重、强度高、刚度大、结构稳定、抗分风压好。

隔音、隔热、防火、防震功能突出。

外观平直、色彩多样，色泽均匀稳定。

安装方便、快捷。

东方明德——专业生产、销售档案扫描，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

铝蜂窝板做工细节

做工细节与铝单板比较:盒式蜂窝铝板最大板面可以做到1500mm×4500mm，因为板本身为复合材料，内部的铝制蜂窝为板本身承受自己身重量提供了保证，使得板本身不需要加任何的加强筋。而普通铝单板在宽度大于1m或长度大于2m的时候就必须在板背后加入加劲肋。加劲肋需要焊接在板的背面，因为加劲肋与板本身的热膨胀系数不相同，若干次的冷热变化后，板的正面会出现凹凸不平的现象。且这种现象通常在项目完工后的半年到一年就开始出现。铝单板属于单层产品，加工相对简单，造型能力强，但精度较差；蜂窝板为复合产品，加工速度和能力较弱，但精度有保障。盒式蜂窝铝板所采用的是扣盖系统，有胶缝外露和隐胶缝两种系统可供选择，系统充分考虑热胀冷缩对板面本身的影响，板面的四个方向都可以自由伸缩，有效避免了温度应力对板面平整度的影响。普通单层铝板只有胶缝外露系统，且安装都是用安装码固定在龙骨上，没有合适空间释放温度应力，导致板面容易发生翘曲。蜂窝板为复合型板材，具有质量轻，强度高，平整度好，板面大，安装简便，易维护，环保性好，可重复利用，抗热胀冷缩性能优异等优点。铝单板为普通非复合板材，与蜂窝板相比，不具有上述优点，但相比而言，造价上3MM厚的铝单板一般要比25MM蜂窝板低15~20%。因为自重和成型的原因，建筑上比较少用到4MM厚的铝单板，而这种厚度的铝单板的造价与蜂窝板产品相差仅在5%左右。

想要了解更多铝蜂窝板的相关内容，请及时关注北京航飞蜂窝网站

安徽铝蜂窝板生产厂家「在线咨询」由北京航飞蜂窝复合材料有限公司提供。北京航飞蜂窝复合材料有限公司(www.honeyfei.com)是北京通州区,隔断与吊顶的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在北京航飞蜂窝领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创北京航飞蜂窝更加美好的未来。