

## 专业生产调压撬、气化站设备

产品名称	专业生产调压撬、气化站设备
公司名称	上海凌瑞新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海凌瑞 产地:河北、上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇南奉公路1985号1车间
联系电话	86-02157568876 15227156728

## 产品详情

上海凌瑞新能源是国内专业的较早从事LNG行业设备制造的企业。主要经营LNG加气站、煤改气设备、调压计量撬、汽化器、气化器、加气机、加液机、气化站、气化撬、调峰站、储备站、充装站及相关配套产品的设计开发、生产、销售和专业安装。上海凌瑞致力于根据客户需求提供优质的产品与优质的服务。从前期场地考察、指定方案研讨、方案确定到产品生产、阶段检验、安装以及售后，力求品质卓越和客户满意。

### CNG调压撬

压缩天然气减压装置工作原理：CNG是将管输或气井内的天然气经过滤、脱硫、脱水并压缩至20Mpa，

经高压运输撬车，将压缩后的天然气运送至用气单位，通过卸气、过滤、切断、换热、调压、计量、加

臭等过程将适当压力的天然气输送到燃气用户。高压天然气减压的过程是一个吸热过程，如果换热不充

分，管道会出现结霜或冰堵，严重影响减压设备和减压过程的安全，因此减压前必须进行换热。依据现

场条件不同可选择：锅炉热水换热、电加热换热、蒸汽加热换热等方式。技术参数：换热温度：60-75

出气温度： 5 一级减压后压力：2.0-3.0Mpa二级减压后压力：0.1-0.4Mpa切断阀动力：0.2-0.6Mpa(通常

使用压缩空气或氮气)控制方式：全自动安全连锁点：进口压力超低限一级后压力超限二级后压力超限换

热温度超低限出气温度超低限撬内燃气泄漏报警方式：声光双报警电源：220V/50HZ，500W控制方式可

选常规配置或防爆控制两种。

撬装设备(压缩天然气)减压站适用于天然气管道达不到的地区，将天然气压缩至160Kg/cm<sup>2</sup>到220Kg/cm<sup>2</sup>

。用拖车将压缩天然气运至需要的工业用户或居民用户，然后经过二级减压或三级减压或再经过区域调

压设备和调压箱到用户，使这些用户也能用上绿色洁净便宜的能源。液化天然气就是将天然气冷冻液化

或液态，使其体积缩小，以便于运输。到目的地后再使其气化，气化后同天然气管道输气，撬装天然气

一样很方便快捷的输送到工业和居民用户。