

泡沫彩钢板供应商 泡沫彩钢板 艾克威新型建材

产品名称	泡沫彩钢板供应商 泡沫彩钢板 艾克威新型建材
公司名称	苏州艾克威新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区震泽镇摩配城
联系电话	13063860863

产品详情

玻璃镁夹芯板的优势

玻璃镁轻质隔板是一种具有出色综合性能的墙体材料。具有重量轻，薄，防潮，防火，隔音，保温的优点，加工性好，结构简单，湿工作少，安装效率高。可广泛用于框架建筑的内隔墙。大开口处的各种建筑物的隔墙和柔性隔断建筑系统的内部隔墙特别适用于各种快速装载房屋的建造和旧房屋的增加。使用轻质隔墙可以减轻建筑物的自重，降低基础和结构的成本，并增加建筑物的实际使用量。

彩钢板存放

- (1) 钢卷应在工厂中尽可能存放，并且不得堆放，泡沫彩钢板，以免损坏涂层。
- (2) 请勿将彩钢板放置在多沙或多尘的地方。如果沙子或灰尘积聚在钢板上，则可能会损坏涂层钢板的涂膜。此外，沙子和灰尘的积聚使得涂层表面难以保持干燥并成为腐蚀源。
- (3) 应避免长期保存，应采用先进的使用原则，以免由于长期保存而造成的污染和擦伤，以及在混合新旧产品时，尤其是在沿海和工业地区混合使用时，色差较小。气氛。在中间，应缩短储存期。
- (4) 为了消除由于某种原因而残留在面板包装件中的钢板表面上的水分，泡沫彩钢板批发，可以将钢板倾斜地放置在仓库中，泡沫彩钢板供应商，并且适当的倾斜角度为3.5度。

彩钢板底漆类型

当仅在背面涂覆一层涂料时，通常不考虑该背面涂层的耐腐蚀性，并且膜厚度通常为8至10 μm。

此时，如果使用热浸镀锌基板，则对于建筑物外部面板的内部通常是可接受的。

如果要准备夹层板，则应在背面粘贴隔热材料，并指定隔热材料以使其与隔热材料的粘合剂有良好的背面附着力，并且膜厚为5-8 μm 。

在沿海地区，重工业区，化学工业区等腐蚀性环境中，阻燃泡沫彩钢板，或在昼夜之间，冷热之间的温差较大，经常会结露，背面不能提供足够的保护漆层，这必须在背面进行喷涂。辅助涂层用于防腐。通常，两层两层背衬涂料是根据彩板制造商确定的颜色生产的，该两层两层背衬涂料具有良好的防运输摩擦性能。

泡沫彩钢板供应商-泡沫彩钢板-艾克威新型建材(查看)由苏州艾克威新型建材有限公司提供。苏州艾克威新型建材有限公司 (aikewei.com) 位于吴江区震泽镇摩配城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前艾克威新型建材在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。艾克威新型建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。艾克威新型建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。