

铸造用焦炭生产厂 乔翔商贸 来宾铸造用焦炭

产品名称	铸造用焦炭生产厂 乔翔商贸 来宾铸造用焦炭
公司名称	稷山县乔翔商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市稷山县西社镇东腾货场
联系电话	13453923334

产品详情

焦炭的抗碎强度是指焦炭能抵抗受外来冲击力而不沿结构的裂纹或缺陷处破碎的能力，用 M40 值表示；焦炭的耐磨强度是指焦炭能抵抗外来摩擦力而不产生剥离形成碎屑或粉末的能力，用 M10 值表示。焦炭的裂纹度影响其抗碎强度M40 值，焦炭的孔泡结构影响耐磨强度 M10 值。M40 和 M10 值的测定方法很多，中国多采用德国米贡转鼓试验的方法。

铸造用焦炭亦称“焦块”、“焦渣”。煤在锅炉炉内加热到850 以上时，随着温度升高，煤中的有机物分解，其中挥发性产物逸出后，残留下的不挥发产物就是焦炭。其中包括能燃烧的固定碳和燃烧残余物——灰分。燃烧时发出很短的蓝色火焰，并释放大量热量。燃烧过程缓慢而持久，且易在表面形成灰壳。为使焦炭燃尽，应设法及时除去其灰壳。焦炭的物理性质(如粘结性等)，对于层燃炉的运行具有较大的影响。

焦炭价格波动的基本因素是市场供求关系，其他因素都是通过影响供求关系来影响价格的。供求关系总体上处于供给趋紧的平衡状态，国内铸造用焦炭供给趋紧的主导因素不再是需求膨胀，而是由运输能力不足和资源持续紧张双重制约导致的供给不足。但也要看到在发达国家由于经济危机减少对焦炭需求的同时，发展中国家经济的快速增长，将会弥补发达国家需求减少的缺口。