

台湾奇力速KILEWS 全动手按起子 P1L-BSD-8000L

产品名称	台湾奇力速KILEWS 全动手按起子 P1L-BSD-8000L
公司名称	昆山天源丰贸易有限公司
价格	1120.00/件
规格参数	品牌:奇力速KILEWS 型号:P1L-BSD-8000L 适用螺钉范围:2.0-3.5 (mm)
公司地址	昆山开发区樾河南路911号
联系电话	0512-82095085 13338050520

产品详情

品牌	奇力速KILEWS	型号	P1L-BSD-8000L
适用螺钉范围	2.0-3.5 (mm)	电源类型	交流电源
电源电压	220V	旋紧力矩	0.39-1.76 (n.m)
额定转速	1000 (r/min)	旋向	双向
总长度	260 (mm)	重量	0.6 (kg)

产品说明：

带电源控制器，低压直流全自动离合器式电动起子，稳定性高，可长时间工作。

重量轻，外型符合人体工学原理，操作顺手。采用美、日高科技dc高性能伺服马达，配合超强稀土类磁铁，马达起动快，电流小，配有散热风扇和通风孔，马达散热快，起子连续作业温升低。

日本进口合金钢材料制成的齿轮组和离合器，坚固耐用，扭力衰减低，稳定性高，使用寿命长。

扭力精度准确，扭力调整由小到大，无段式调整，速度保持不变，转速快，操作简单，增加工作效率。

任何螺丝，套筒螺母均可使用，当螺丝锁紧达到设定扭力时，离合器自动跳脱分离，电动起子自动停止，连带刹车。

扭力规格：

机型		p1l-bsd-8000l	p1l-bsd-8200l	p1l-bsd-8800l	p1l-bsd-
输入电压		dc 32v			
扭力	(kgf.cm)	4-18	6-24	8-30	2-10
	(lbf.in)	3.52-15.84	5.28-21.12	7.04-26.4	1.76-8.8
	(n.m)	0.39-1.76	0.59-2.35	0.78-2.94	0.2-0.98
扭力精度%		± 3%			
扭力调整		无段式			
空转速n0/min5%		1000	750	530	2000
适用螺丝 直径(mm)	机械牙	2.0-3.5	2.6-4.0	3.0-5.0	2.0-3.0
	自攻牙	2.0-3.0	2.0-3.5	3.0-4.0	2.0-2.6
重量 (g)		600			
长度 (mm)		260			
适用电源控制器		bsp-32hl ; bsp-32vr			
适用起子头					