

南阳二手房家装 家装 达观实业

产品名称	南阳二手房家装 家装 达观实业
公司名称	河南达观实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区车站路红星美凯龙B座4楼
联系电话	17613776895

产品详情

11.38 设备安装1、设备、管道支架可自行设计，功能具备、且美观实用。 11.39

支、吊架安装成排管道支架布置合理、管道安装平直、牢固，家装装饰，抱箍的形式一致。 11.40 集热器支架墩台安装集热器支架墩台可做成独立式，家装，也可根据集热器数量及布置统一制作联体式墩台，墩台与支架连接部位应牢固可靠。当采用整体墩台时应考虑防水的要求，避免屋面雨水滞留。 11.41 太阳能复试检验太阳能热水系统的施工图设计文件应在上部结构施工前取得审图部门意见；监理单位对同一形式规格，同一批进场的集热器宜进行见证取样复试。

从基础工程到装修全过程施工的注意要点砌体工程7.1 加气混凝土砌块砌筑要点7.2

页岩模数（水泥空心砖）砖砌筑要点7.3 灰缝及门窗洞口控制砌筑前应先摆砖，以确定竖向灰缝及组砌方式及门窗洞口尺寸。每道墙两端均应设置皮数杆。 7.4 构造柱及马牙槎控制构造柱处的墙体应留置大马牙槎（300mm），并先退后进，上下垂直。马牙槎口边宜贴易撕的薄海绵条，防止构造柱浇筑时漏浆

。拆模后应及时清除海绵条。 11.33 管道保温与套管2、管路穿越楼板、墙体洞口等部位保温应连续进行，套管与保温层间的空隙采用泡沫封堵材料、防火密封胶等柔性封堵材料进行封堵

。 2、不同管道应采用不同颜色油漆标识。 11.34

配线、接线1、在配电箱内布线应横平竖直，回路标识清楚。 11.35 配线、接线1、在配电箱内布线应横平竖直，南阳二手房家装，与电器连接时，端部绞紧，且有不开口的终端端子或搪锡，不松散、断股电缆回路应挂牌标识清楚，绑扎牢固。 11.36

设备安装1、设备电源管应设置滴水湾。 2、金属软管采用专用接头。 11.37 设备安装设备的混凝土基础必须进行质量交接验收，合格后方可安装；用地脚螺栓固定的制冷设备或制冷附属设备，其垫铁的放置位置应正确、接触紧密；螺栓必须拧紧，并有防松动措施。 南阳二手房家装-家装-达观实业(查看)由河南达观实业有限公司提供。河南达观实业有限公司（www.hongxingdingceng.com）是河南南阳,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在达观实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创达观实业更加美好的未来。