

# 低通用FEP热缩管多少钱 苏州华鹏热缩材料

产品名称	低通用FEP热缩管多少钱 苏州华鹏热缩材料
公司名称	苏州华鹏热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区同安东路6号
联系电话	18115489161 18115489161

## 产品详情

热缩标识管也可称之为标识热缩管，或者称之为线号管和号码管，将热缩管用印字轮和碳带或者油墨等辅助原料印制加工而成，标识热缩套管打印需要挑选兼容性比较好的机器，因为热缩套管表面附有一些化学物质，有些机器兼容性不够好，就会造成这一批热缩套管可以打印，下一批又不能打印的不稳定性。这样就很麻烦了，低通用FEP热缩管价格，热缩套管打印机的选择，首先要考虑要打印的热缩管的大小，低通用FEP热缩管多少钱，如果是压扁后的表面在15mm以内的话就要选用小型的机器，这样定位好，稳定性能好又定位好的热缩套管打印机打印较粗的热缩管可以采用热缩管专用打印机，这是一款专门针对热缩管打印的机器，热收缩前后效果都很清晰，对于 7- 30的热缩管都可以轻松应对，连接电脑编辑打印，可以导入Excel表格批量编辑打印。

UL94是绝缘材料的阻燃，而电线的阻燃要求一般是在UL758621581上;所以V-0，低通用FEP热缩管厂家，V-1等UL94里面的阻燃根本就不是电线的阻燃;在AWM线材上就没有印VW-1/FT1与UL94中V0燃烧试验在设备就有很大的区别：

- 1、火焰的高度与温度就不同;
- 2、测试时所用的流量也不同;
- 3、背压力也不同;
- 4、燃烧箱的体积也有区别：VW-1要求大于4立方，而V0只要求大于0.5立方便可;
- 5、燃烧次数也不同0Gr4OG \ x06;
- 6、燃烧结果中：V0要求记录残灼时间，而VW-1则不用。

FEP热缩套管上的FEP又是化学物质。一般可以应用到软性塑料，其拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性低于许多工程塑料。它是化学惰性的，在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数。但是该材料不引燃，可阻止火焰的扩散。它具有优良的耐磨性，启东低通用FEP热缩管，摩擦系数较低。该材料可制成用于挤塑和模塑的粒状产品，用作流化床和静电涂饰的粉末，也可制成水分散液。

低通用FEP热缩管多少钱-苏州华鹏热缩材料由苏州华鹏热缩材料有限公司提供。“热缩管,热缩套管,硅胶热缩套管”就选苏州华鹏热缩材料有限公司(www.huapengrs.com)，公司位于：吴江区同安东路6号，多年来，苏州华鹏热缩材料坚持为客户提供好的服务，联系人：欧阳经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。苏州华鹏热缩材料期待成为您的长期合作伙伴！