

# 在线式 甲醛检测仪

产品名称	在线式 甲醛检测仪
公司名称	深圳市易成创科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:易成创 型号:YCC100-CH2O 产地:国产
公司地址	深圳市光明区公明街道上村社区元山旧村前4栋705
联系电话	18824651519

## 产品详情

### 产品描述：

在线式甲醛检测仪是深圳易成创科技倾心打造的一款高精度气体检测仪，输出信号稳定，4-20ma和RS485，无线模式选择。

### 产品特点：

高精度传感器，数据稳定，更换方便，便于维护

LCD液晶显示，数值读取清晰，界面美观大方

工业级防爆设计，适应恶劣的作业环境

多种信号输出模式：4-20ma模拟、RS485、ROLA无线等

单位mg/m<sup>3</sup>,ppm,VOL%,LEL%界面显示，可以检测不同气体

2组无源继电器和1组有源继电器，可以外接声光报警器，分机和消防控制中心

产品参数：在线式甲醛检测仪

### 测量范围

0-5,10,100,1000ppm（未列量程，请咨询客服）

## 分辨率

0.01,0.1,1ppm

## 精度

± 3%FS (普通精度) ; ± 1%FS (高精度)

## 重复性

± 1%

## 响应时间

T90 依传感器特性决定

## 恢复时间

T90-T10依传感器特性决定

## 操作方式

遥控器+四键操作

## 操作模式

用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择

## 检测方式

扩散式、管道式、流通式、泵吸式

## 安装方式

壁挂式；管道式（分抱管式、插管式，管道式外螺纹:M45X1.5mm，可选配管道转接螺丝接头，可焊接）；

## 外壳材质

壳体：ADC12铝合金，坚固，耐磨耐腐蚀（可选配316不锈钢壳体）采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材，坚固耐用（可选配316不锈钢气室），气室外螺纹M45\*1.5；

## 防爆标志

Ex d II CT6 Gb 防爆合格证编号：CNEx15.3049（国家防爆电气产品质量监督检验中心 检验认证）

## 防护等级

IP65

## 工作温度

-40 ~ 70 (普通催化燃烧原理传感器)

-40 ~ 270 (特殊催化燃烧)

-20 ~ 50 (电化学)

-20 ~ 50 (pid原理传感器)

-20 ~ 50 (红外/荧光法气体传感器)

-40 ~ 70 (热导式原理传感器)

-40 ~ 750 (氧化锆原理氧传感器)

#### 工作湿度

10% ~ 95%RH, 无冷凝 (湿度>90%RH, 凝露可选配过滤器) (更高温度、湿度检测环境可选购我司的前置预处理气体监测系统)

#### 工作压力

0.08 ~ 0.6MPa (热导式原理传感器)

0.02 ~ 0.36MPa (氧化锆原理氧传感器)

86 ~ 106KPa (其他)

#### 保护功能

防雷防浪涌设计、接线容错设计、间歇式检测、传感器自动保护功能

#### 使用寿命

2年 (传感器), 5年 (仪表)

#### 电源

12-35VDC, 典型供电24VDC

#### 尺寸

高180mm × 宽140mm × 厚92mm

#### 重量

1.65kg

#### 标准附件

包装箱、说明书、合格证、保修卡、出厂检测报告

遥控器（送）、标定罩（选配）