

# 在线式甲硫醚检测仪

产品名称	在线式甲硫醚检测仪
公司名称	深圳市易成创科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:易成创 型号:YCC100-C2H6S 材质:压铸铝
公司地址	深圳市光明区公明街道上村社区元山旧村前4栋705
联系电话	18824651519

## 产品详情

### 产品描述：

在线式甲硫醚检测仪，检测气体甲硫醇属于易燃，无色有烂菜心气味，其毒作用类似硫化氢。吸入甲硫醇蒸气后，可引起头痛、恶心及不同程度的麻醉作用；易成创科技所研发的甲硫醚检测能快速的检测并反馈到仪表和控制中心，保证人身和财产安全。

### 产品配件：

仪器，说明书，合格证，保修卡，遥控器，标定气罩（选配）

### 产品特点：

智能的温湿度和零点补偿算法，2级至4级以上的目标点全软件自动校准功能，确保测量结果的准确性；开机自动检测各个传感器以及元器件的工作状态；

2.3寸全彩色显示屏，大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息；简单易懂的UI彩色图标菜单、4键导航的友好用户操作界面，尽显设计的人性化、国际化；

支持PPM和mg/m<sup>3</sup>，%VOL和mg/L浓度单位自由切换，支持中英文操作界面自由切换；

实时数据传输，可以多种报警方式准确地发出本地及远程无线报警通知（选配）；

机械设计，气室采用军工品质的高强度铝型材，耐磨耐腐蚀，适用于复杂恶劣的工业环境，合理科学的气室设计，保证传感器实时监测的准确性；

#### 产品参数：

产品名称	在线式甲硫醚检测仪
产品型号	YCC100-CH4S
检测气体	空气中的甲硫醇（CH <sub>3</sub> SH）
检测原理	PID光学原理（热导原理可选）
测量范围	0~10ppm、0~100ppm、0~1000ppm、0~2000ppm可选
分辨率	0.01ppm（0~100ppm）；0.1ppm（0~1000ppm）；1ppm（1000ppm及以上）
采样方式	自由扩散式——在线式连续检测，自由扩散式的检测方式； 吸气式——外置气泵选配流通式转接头进出气或内置气泵，实现泵吸式的检测方式（气泵选配）
安装方式	壁挂式；管道式（分抱管式、插管式，管道式外螺纹:M45X1.5mm，可选配管道转接螺丝接头）
示值误差	±3% FS（更高精度要求根据传感器性能）
重复性	±1%
零点漂移	±1%（FS/年）
响应时间	20秒（T <sub>90</sub> ），（更高要求根据传感器性能）
恢复时间	30秒（更高要求根据传感器性能）
供电电源	12~30VDC