

在线式乙醛检测仪

产品名称	在线式乙醛检测仪
公司名称	深圳市易成创科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:易成创 型号:YCC100-C2H4O 材质:压铸铝
公司地址	深圳市光明区公明街道上村社区元山旧村前4栋705
联系电话	18824651519

产品详情

产品描述：

在线式乙醛检测仪，检测乙醛的特性是易燃易爆挥发，有刺激性气味蒸气与空气能形成爆炸性混合物。乙醛探测器整体隔爆结构，信号稳定，灵敏度及精度高。

产品应用：

可广泛应用于石油、石化、冶金、环保、燃气、消防、市政、管廊、化工、船舶、电力、过程控制、污水处理、应急救援监测等各个行业。

产品特点：

超过30多种可以即插即用的智能原装进口传感器可供选择，如挥发性有机化合物VOC、有毒有害电化学传感器和氧气、催化燃烧传感器以及红外传感器；

采用嵌入式超低功耗微处理器，响应时间短、检测误差小分辨率高；
配置红外遥控器，通过遥控器可进行菜单操作，可实现在危险场合免开盖操作；
4-20mA信号和标准RS485数字信号输出，可实时与计算机进行通讯； 智能的温湿度和零点补偿算法，2
级以上的目标点全软件自动校准功能，确保测量结果的准确性；开机自动检测各个传感器以及元器件的
工作状态； 独特的LCD带背光设计技术可在任何灯光条件下显示测量信息；
支持PPM和mg/m³，%VOL和mg/L浓度单位自由切换

产品参数：在线式乙醛检测仪

检测气体：	乙醛 C ₂ H ₄ O
检测原理：	催化燃烧原理、电化学原理
检测方式：	在线式长期连续检测，扩散式的检测方式； 在线式连续检测，通过外置气泵，实现泵吸式的流通检测方式（气泵选配）；
测量范围：	0-100%LEL,0-50ppm,0-100ppm,0-1000ppm（可选，未列出量程可订制）
分辨率：	0.1%LEL,1ppm,0.1ppm,0.01ppm
精度：	± 3%（实际浓度，更高精度要求根据传感器性能定）
操作方式：	红外遥控器远、近距离操作、方便设置
重复性：	± 1%
零点漂移：	± 1%（F.S/年）
响应时间：	20秒（T ₉₀ ）
恢复时间：	20秒
防爆标志：	Exd II CT6
防护等级：	IP66