

# 矩形风管 南京风管 安徽迪冠

产品名称	矩形风管 南京风管 安徽迪冠
公司名称	安徽迪冠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长江东路三十埠大桥迪冠通风加工厂
联系电话	18326024708

## 产品详情

风管及配件清洗：在施工过程中的风管清洗是该系统施工全过程中的重要工序，做好风管的清洗，不仅可以控制该系统的洁净度，同时还保证高效过滤器的使用寿命，系统运行的洁净度。

清洗用材料，洁净空调风管清洗工作所使用的清洗剂、溶剂和抹布应符合表要求。凡用自来水清洗风管及零部件外表面时，南京风管，应保持水质清洁无杂质、泥沙。

钢板风管板材厚度：mm注：螺旋风管的钢板厚度可以适当减小10%~15%；排烟系统风管钢板厚度可按高压系统；特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求；不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。

金属风管连接的规定：风管板材拼接的咬口缝应错开，不得有十字形拼接缝；风管采用法兰连接时，如所用法兰材料规格、螺栓规格高于规范规定，矩形风管，将在一定程度上造成材料的浪费;如低于规范要求，则连接的严密性和强度都难以得到保证。所用材料规格应符合相关规定。

防火性能，镀锌薄钢板风管：不燃，但其保温层是否燃烧要依材质而定。

无机玻璃钢风管：同镀锌薄钢板风管。

复合玻纤板风管：以不燃性玻璃纤维棉板为基材，具有一定的防火性能，但是成品是否阻燃还要看风管使用的黏合剂，xps风管。（黏合剂大多防火效果不理想）

纤维织物风管：防火特性取决纤维材质，风管厂家，一般纤维织物风管采用的是新型的阻燃纤维，达到GB8624-2006，1B级防火标准。要是防火要求高，镀锌板风管，国内有个索斯的品牌使用特1制的玻璃纤维布制做的风管，可达到GB8624-2006，A1级防火标准。

矩形风管-南京风管-安徽迪冠(查看)由安徽迪冠通风设备有限公司提供。矩形风管-南京风管-安徽迪冠(查看)是安徽迪冠通风设备有限公司(www.ahdgfg.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:吴经理。