

# 安徽迪冠 值得信赖 风管生产厂家 合肥风管

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 安徽迪冠 值得信赖 风管生产厂家 合肥风管  |
| 公司名称 | 安徽迪冠通风设备有限公司           |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 安徽省合肥市长江东路三十埠大桥迪冠通风加工厂 |
| 联系电话 | 18326024708            |

## 产品详情

风管与法兰连接牢固，翻边平整，宽度不小于6mm，紧贴法兰，螺孔具备互换性；风管加固可靠、整齐，间距均匀对称。

风管制作要在干净，专门的预制车间内进行；制作场地要随时保持清洁，制作时手套不许有油污，镀锌板、风管不允许在地面上拖行。制作法兰和吊架底座，切割，焊接场地应和风管制作场地隔开。铁构件刷油干燥后，合肥风管，才能进行装配安装。

使用折方机时，应相互配合，并与折方机保持距离，以免被翻转的钢板和配座击1伤。使用咬口机时，手不准放在咬口机轨道上，工件咬扶稳，手指距滚轮不小于5cm。

使用卷板机时，风管生产厂家，手不得直接推送工件。使用剪板机时，不锈钢风管，上刀架不准放置工件等物品，调整铁皮，脚不能放在踏板上。剪切时，手严禁伸入压板空隙中。工作完毕或临时离开须及时切断电源。

成品风管需用塑料薄膜和胶带封住开口处，风管分系统码放在成品库，安装时运入现场后拆开封口，如发现风管内灰尘，应再次清扫干净后安装。未安装完的风管，对于本段风管的开口处，应用镀锌板加封条封住，防止现场灰尘进入风管。对于进入风管内的施工，必须有干净的工作服，工作手套，工作帽，最后出来时应顺原路线退出，并擦净风管内部的污迹。风管搬运装卸应轻拿轻放、防止损坏成品。

安徽迪冠-值得信赖(图)-风管生产厂家-合肥风管由安徽迪冠通风设备有限公司提供。安徽迪冠通风设备有限公司（www.ahdgfg.com）是从事“风管加工安装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。

