

罗图风机 皮带拖动空调风机质量 西安空调风机

产品名称	罗图风机 皮带拖动空调风机质量 西安空调风机
公司名称	潍坊罗图风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市坊子区王裴家工业园
联系电话	13235365893

产品详情

潍坊罗图风机有限公司生产的外转子空调风机，外转子空调风机质量，电机漆包线采用江阴双宇qz-2 180漆包线可耐高温180度，轴承用质量有保证的人本轴承，硅钢片采用武钢的冷扎板排号600，而其他厂家有还在用热轧，有的冷轧用的小厂家的，而且牌号是800。风机外壳采用国内质量可靠的首钢无锌花镀锌板。每一台空调风机零部件成型全部采用模具化生产，总装配流水线作业，主要部件采用风轮滚压，蜗壳咬边，铆合TOX连接等先进工艺，科学的设计工艺，使整个产品具有结构合理，噪声低，效率高，寿命长，体积小，使用安全可靠等特点。每台风机出厂全部全检，并做好记录，风机质保期一年，质保期内出现非人为质量问题全部免费维修，售后服务部全程跟踪响应。

空调风机选购前的准备工作能否重要？

从专业角度来讲，空调风机选购前的准备工作是很重要的，不能轻视和马虎看待。由于假如呈现问题，是会影响到产品的正确选购，所以基于这一点，才会有上述结论和详细要求。在工作内容上，除了要对产品使用环境和使用要求有分明理解外，西安空调风机，还要理解产品和生产制造厂家一些根本信息，便当本人进行多方比较和综合思索。

空调系统降低噪声的几个措施

(1) 主要考虑降低产生噪声的声源，选用空调设备时应选用振动小，噪声低的产品，如低噪声压缩机、电机、风机、水泵、空调机、风机盘管等。

当空调系统中的风量一定时，选用风机压头安全系数不宜过大，必要时选用送风机和回风机共同负担系统的总阻力。

(2) 在设计空调风道系统时风道应尽量减少阻力，管道的局部阻力不可过大，尽量减少变阻管、弯头、三道、风阀等的个数。每个送风系统的总风量和阻力不宜过大，皮带拖动空调风机质量，必要时把大风

量系统分成几个小风量系统。

(3) 尽量减小送风温差以减少送风量，风量减少了，风机也可能相应减小号数，外转子空调风机规格，噪声降低。

(4) 风道内风速应尽量在合理的范围内减少，风速降低，噪声会减弱。

(5) 在制冷空调设备上加设防振措施，以减小噪声。

(6) 在风管内或弯头处加设消声设施，如消声器、消声弯头等。

(7) 在机房或空调机内增加消声材料、吸收噪声。

(8) 根据风道内的风量以及流速来确定消声器的有效流通截面积。(通过室内消声器的风速不宜大于5 m/s，通过消声弯头的风速不宜大于8m/s，通过其他类型的消声器风速不宜大于10m/s)。

罗图风机(图)-皮带拖动空调风机质量-西安空调风机由潍坊罗图风机有限公司提供。潍坊罗图风机有限公司(www.rotorfan.cn)为客户提供“空调风机，外转子轴流风机，热泵轴流风机，闭式冷却塔轴流风机”等业务，公司拥有“罗图牌”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑。