

## IS型清水泵选型 强盛水泵 辽宁清水泵选型

产品名称	IS型清水泵选型 强盛水泵 辽宁清水泵选型
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

### 产品详情

清水泵选型用于工业和城市供水，排水和农业排水。用于输送低于80 ° C的清洁水，其理化性质与清水相似。清水泵选型共有29种基本型号，通过变速和切割叶轮直径提供153种特性。清水泵选型适用于高层建筑增压供水，园林喷灌，消防增压，长途运输，暖通空调制冷循环，以及其他冷热水循环增压和设备配套，使用温度T 80 ° C。强盛泵业厂生产清水泵选型，质量保证，欢迎新老客户来电访问订购！！

清水泵选型漏水怎么办？该泵正在作业的时候出现漏水的情况，我们必须注意一点，不要立即停止该泵的工作，应使其保持在较低的稳定转速，同时向冷却系内边加水边放水，使发动机降温，短时间、慢速行驶，驶至附近隐蔽处再进行排除。另外在打开加水口盖加水时，要在其上方放一遮盖物，防止被冒出的水蒸气烫着哦。强盛泵业生产清水泵选型，型号齐全，质量保证，欢迎新老客户来电访问订购！！

清水泵选型应该如何运转？（1）在开车及运行过程中，必须注意观察仪表读数、轴承升温、填料滴漏和温升以及清水泵的振动和杂音等是否正常，如果发现异常情况，应及时处理。（2）轴承温度与环境温度之差不得超过40 ° C，轴承温升高不大于80 ° C。（3）填料漏水应该是少量均匀的。（4）轴承油位应保持在正常位置上，不能过高或过低，过低时应及时补充润滑油。（5）如密封环与叶轮配合部位的间隙磨损过大应更换新的密封环。（6）应尽量使清水泵在规定的性能点附近运转，这样可使水清水泵长期在效率高的区工作，以达到极大的节能效果。