

# 三明海水淡化设备 扬帆机械 海水淡化设备

产品名称	三明海水淡化设备 扬帆机械 海水淡化设备
公司名称	青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市弥河镇春光一路东首
联系电话	13793679206

## 产品详情

海沙，指的是来自海边且未经过处理的沙子。海沙含有一定的有害杂质，如云母、轻物质、硫化物及硫酸盐、有机物。云母和轻物质能降低混凝土中骨料与水泥、石的粘结力，硫化物及硫酸盐、有机物对水泥有侵蚀作用。

海沙未经淡化不得直接用于建设房，这是国家明令禁止的，对此，国家建设部门还有相关标准，建设用沙所用的一类沙氯离子含量不得超过0.01%；二类沙氯离子含量不得超过0.02%，而要求的三类沙，氯离子含量也不得超过0.06%。如果氯离子含量超过0.06%，就是不合格的，不论其水泥沙石的混合比如何，都将对建筑物的稳定性造成隐患。

海沙中的氯离子都主要集中在海沙的表面一层生物膜中，这层生物膜是由于沙子常年在海水中浸泡而产生的紧紧吸附在沙子表面的一层很薄的膜。

而海沙淡化的主要目的，三明海水淡化设备，就是要将海沙中的氯离子降低到符合国家标准要求的界限一下。然而想达到这样的要求，海水淡化设备，就必须将沙子表面的生物膜彻底打破，与之将沙子分离，才能从根本上达到除氯的目的。

### 海沙淡化冲洗机的工作原理

海沙淡化机械冲洗机的工作原理如同一台滚筒式洗衣机，滚筒内设置螺旋叶片和抓斗，莆田海水淡化设备，确保出料自动完成；滚筒旋转搅拌，供水系统连续不断注入淡水，对海沙进行震荡冲洗，使含盐水不断地从分离筒低端口溢出，完成去盐工作。

### 淡水冲洗法

利用淡水冲洗海砂、海砂淡化设备，南平海水淡化设备，使其含盐量达到标准要求。此法根据作用工具与方法不同，又具体分为以下三种：\_机械法，可在较窄的场地上作业，需要消耗大量淡水

扬帆海砂淡化设备成本核算（仅包含已核算部分）

1、电费=280KW\*75%（耗电系数）\*1元/度=1.2元

2、人工=设备操作4人\*300元/人/日=1200元

扬帆海砂淡化设备3、挖机上料=3000元/台/日\*2台=6000元

6000元/500方/8小时=1.5元/方

4、铲车=2000元/台/日\*2=4000元

4000元/500方/8小时=1元/方

扬帆海砂淡化设备 5、设备折旧=0.5元/方

合计：3.62元/方

扬帆海砂淡化设备以上成本核算仅供参考，具体计算办法，需详细配置好整套设备后方能做出准确的数据。（缺失部分为需方自行计算部分，如：场地租金，用水费用，管理费用，铲车多出数量等等费用。）

三明海水淡化设备-扬帆机械-海水淡化设备由青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司提供。青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司（[www.yangfanjixie.cn](http://www.yangfanjixie.cn)）位于青州市弥河镇春光一路东首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前扬帆机械在洗选设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。扬帆机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。扬帆机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。