

双绞双屏蔽通讯电缆6xv1830-0eh10

产品名称	双绞双屏蔽通讯电缆6xv1830-0eh10
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:双绞双屏蔽通讯电缆6xv 双绞双屏蔽通:6XV1830-0EH1 天津电缆一分:双绞双屏蔽
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

双绞双屏蔽通讯电缆6xv1830-0eh10双绞双屏蔽通讯电缆6xv1830-0eh10双绞双屏蔽通讯电缆6xv1830-0eh10

双绞双屏蔽通讯电缆6xv1830-0eh10西门子DP总线西门子PROFIBUSDP电缆

6XV1830-0EH10参数如下：导体:裸铜丝,1*0.64mm导线面积：>0.34mm²线芯颜色:绿色-红色屏蔽层:铝塑带+镀锡铜丝编织护套:PVC 3DRX 22X 02R 特性阻抗: 150
直流电阻: 57.5 /km 工作温度: -30 到70 之间

我公司主要经营矿用阻燃通信电缆 MHYV MHYVP MHYVR MHYSV MKVV32
MKVV22矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2 MHYBV-5

我们的地址：河北省大城县毕演马电话：15832680396联系手机：15832680396 期待您的咨询

6XV1830-0EH10【技术指标】1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输*大规格：1000m，加中继器可延长至10000m西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性3．按米销售

天津电线电缆，天联线缆公司，双绞双屏蔽通讯电缆6xv1830-0eh10