

# 耐高温风管 江苏风管 安徽迪冠 值得信赖

产品名称	耐高温风管 江苏风管 安徽迪冠 值得信赖
公司名称	安徽迪冠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长江东路三十埠大桥迪冠通风加工厂
联系电话	18326024708

## 产品详情

保护膜遭破坏应急时修复，保证管内洁净度，江苏风管，否则应重新清洗，重新密封处理。凡经检验合格的产品要妥善存放保管，风管生产厂家，防止混用。

风管及配件安装：作业条件，对净化系统风管的安装，应建筑物内部安装部位的地面做好，在墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬，或有防尘措施的条件下进行。检查现场结构预留孔洞的位置、尺寸是否符合图纸要求，有无遗漏现象，预留孔的孔洞应比风管实际截面每边尺寸大100mm。

严禁在垫料表面刷涂料。法兰密封垫及接头方法必须符合设计要求和施工规定。法兰密封垫应尽量减少接头。接头采用阶梯形或企口形。经清洗密封的净化空调系统风管及配件安装前不得拆卸，安装时打开端口封膜后，随即连接好接头；若中途停顿，应把端口重新封好。风管静压箱安装后内壁必须进行清洁，无浮尘、油污、及物等。风管的法兰连接对接平行、严密、螺栓紧固。螺栓露出长度适宜一致，同一管段的法兰螺母在同一侧。

风管制作好后，耐高温风管，再次进行擦试；用白绸布检查风管内表面，必须无油污和浮尘，风管加工厂，而后用塑料薄膜将开口封，风管制作好后，不得露天堆放或长期不进行安装，成口风管的堆放场要平整，堆放层数要按风管的壁厚和风管的口径尺寸而定，不能堆放过高造成受压变形，同时要注意不被其他坚硬物体冲撞，造成变形。风管连接法兰的垫料应用闭孔海绵橡胶，其厚度不能小于5mm。

耐高温风管-江苏风管-安徽迪冠-值得信赖(查看)由安徽迪冠通风设备有限公司提供。安徽迪冠通风设备有限公司（www.ahdgfg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽迪冠——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市长江东路三十埠大桥迪冠通风加工厂，联系人：吴经理。

