

# 地源热泵系统 山西地源热泵 苏州慧照机电

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 地源热泵系统 山西地源热泵 苏州慧照机电 |
| 公司名称 | 苏州慧照机电设备有限公司         |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 苏州园区星港街178号          |
| 联系电话 | 15995490160          |

## 产品详情

### 地源热泵

地源热泵是陆地浅层能源通过输入少量的高品位能源（如电能）实现由低品位热能向高品位热能转移的装置。通常地源热泵消耗1kWh的能量，用户可以得到4.4kWh以上的热量或冷量。

节能空调机房、水力平衡分配器、多功能水箱与地源热泵的结合为整个暖通系统增加亮点，同时在安装上便捷了很多。施工时间、采购周期都大大缩短了，人工成本也将低了等等。由此可见节能空调机房与地源热泵的配合是未来暖通行业必然的发展趋势。

### 地源热泵

地源热泵要实现制冷制热，需要给它提供动力来输送制冷制热管道中的循环水，传统机房可提供动力，但施工起来比较复杂，难度高，周期长，采购的材料种类多，需库存，漏水隐患大等等问题，针对这些问题，市场上开发了一款新型的动力输配系统设备-----节能空调机房。此机房系统是将传统机房中的所有部件进行集成模块化，实行一体化安装的模式。不仅在施工难度上大大降低了，地源热泵系统，而且无需库存，漏水隐患大大降低了，还能与主机进行无限联动等等，由此可以看出，节能空调机房实为一款为暖通行业提供一整套的解决方案。

### 地源热泵中室外地埋管的形式

垂直式地埋管形式：分为单U、双U和同轴套管几种形式。单U形式地埋管采用一供一回两根地埋管道，通过一只单U形式接头组合而成。单U地埋管多采用 $\varnothing 32 \times 3.0$ HDPE100管材材质，耐压1.6Mpa。双U采用两供两回四根地埋管道，地源热泵公司，双U地埋管多采用 $\varnothing 25 \times 2.3$ HDPE100管材材质，耐压1.6Mpa。通过

一只双U或两只单U接头组合而成，双U埋管较单U埋管换热量多出15%-20%以上。

所谓同轴套管形式则是采用管中管技术，山西地源热泵，让地源给水从内管进外管出，大大增加埋管单位长度之换热量，这是一种较具技术市场潜力的一种地源热泵室外埋管形式，慧照希望各位同行多多关注。

地源热泵系统-山西地源热泵-苏州慧照机电(查看)由苏州慧照机电设备有限公司提供。“空气能,水源热泵热水机组,芬尼克兹模块空调机组等”就选苏州慧照机电设备有限公司(www.sz-hzjd.com)，公司位于：苏州园区星港街178号，多年来，慧照机电设备坚持为客户提供好的服务，联系人：白军生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。慧照机电设备期待成为您的长期合作伙伴！