

密集型母线槽厂家 安徽辰诺 铜陵母线槽

产品名称	密集型母线槽厂家 安徽辰诺 铜陵母线槽
公司名称	安徽辰诺电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海工业园内
联系电话	18655188860 18655188860

产品详情

封闭母线槽的结构特点

- 1、采用波纹管伸缩节，安装简单，可实现水平、垂直方向两个自由度的调节，密集型母线槽哪家好，不仅能满足不同温降及热胀冷缩引起的伸缩要求，还可以对由于基础沉降所引起的误差进行补偿，母线槽多少钱一米，解决了传统滑板式伸缩装置的防护等级差，安装麻烦，运行不可靠的缺点。
- 2、为了解决变压器、发电机及配电柜运行时产生的震动对封闭母线的负面影响，在其与封闭母线连接处采用软连接或铜编织带，外壳之间加入橡胶垫来减小震动；对于封闭母线槽本体，在系统中加装减震器，铜陵母线槽，对瓷平和导电排实现弹性支持，较好地避免了外壳产生的机械震动及地震波给封闭母线带来的破坏。

铝合金母线槽特点：

- 1、大型设计，铝合金母线槽的长度受运输能力的限制，其设计和生产能力不受长度的限制，可满足工程中大型客车线路的需求，尤其是工厂现代。由于其良好的刚性，吊架不能安装在6米跨度之间。
- 2、易于安装，由于全长形状的均匀尺寸，内部结构是对称的，并且可以在任一侧布置为L1，L2，L3，N，因此相转换容易并且安装方便。

母线槽内敷线应符合哪些要求？

(1) 同一回路的相线和零线，敷设于同一金属线槽内。

(2) 电线在线槽内有一定余量，密集型母线槽厂家，不得有接头。电线按回路编号分段绑扎，绑扎间距不大于2m.

(3) 同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内，有抗干扰要求的线路应使用隔板隔离或用屏蔽电线并要求屏蔽护套一端接地。

(4) 当采用多相供电时，电线的绝缘层颜色应一致，即保护地线（PE线）应是黄绿相间色，零线淡蓝色，相线：L1相黄色，L2相绿色，L3相红色。

密集型母线槽厂家-安徽辰诺(在线咨询)-铜陵母线槽由安徽辰诺电气有限公司提供。安徽辰诺电气有限公司（www.ahchenuo.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽辰诺和您携手步入辉煌，共创美好未来！