

烟道防火阀 防火阀 冠德空调设备诚信厂家

产品名称	烟道防火阀 防火阀 冠德空调设备诚信厂家
公司名称	山东冠德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15998750788

产品详情

排烟防火阀，消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，3c防火阀，平时呈关闭状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。主要材质：碳素钢、镀锌板、不锈钢。远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型）功能如下：具有常闭型排烟防火阀的所有功能2.3.2可远距离手动开启、手动复位关闭.钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)

常开型排烟防火阀，280度熔断关闭，常开，输出电讯号，这种和1相似，防火阀，只是熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。

排烟阀

安装在排烟系统管路上，烟道防火阀，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280 时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性。

防火阀防火阀，常开，70 或者280 关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过70 或者280 时阀门关闭，常开防火阀，联动送（补）风机关闭。

防烟防火调节阀，常开，70度关闭，不过多一个电讯号输入，可由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，火灾时可控制关闭不需要补风的房间。

烟道防火阀-防火阀-冠德空调设备诚信厂家(查看)由山东冠德空调设备有限公司提供。山东冠德空调设备有限公司（www.sdtengfei.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批

忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领冠德空调设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！