

防排烟防火阀规格 赤峰防排烟防火阀 富尔达空调设备

产品名称	防排烟防火阀规格 赤峰防排烟防火阀 富尔达空调设备
公司名称	德州富尔达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯镇开发区
联系电话	13053406333

产品详情

防火阀主要用于通风、空调系统的风管上，平时处于"常开"状态，当空气温度达到70℃时，通过阀内熔断器动作而自动关闭。

排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上，或安装在消防排烟风机的吸入口处，平时处于关闭状态，发生火灾时，通过联动，自动开启排烟。防火阀安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处，平时处于"常开"状态，

防火阀如采用70℃形状记忆合金温感器，当阀门关闭后，不用更换温感器，防排烟防火阀规格，可以反复使用。

手动调节阀门开启角度。

防火阀 FH-WFSDC 功能

- 1、用于通风系统，70℃阀门自动关闭。
- 2、用于排烟系统，280℃阀门自动关闭。
- 3、手动复位、关闭，防排烟防火阀型号，有自锁装置。
- 4、开启角度（0-90℃）可调节。
- 5、易熔杆动作后输出火灾报警信号。
- 6、手动关闭，打开挂钩，输出关闭电信号。

特点

- 1、有自动锁装置，当阀门上弹簧受高温失效后，阀门不会在高热气压作用下开启。
- 2、电信号装置安装在执行机构中。

防火阀一方面理论计算与实际情况存在着一定的偏差，另一方面系统的运行工况在不断变化，防排烟防火阀图片，因而必须对系统各部分的风量进行相应的调节，这又需要阀门装置。

还有，某些通风设备，如离心式通风机等，在启动时最好是空载启动，赤峰防排烟防火阀，因为这样电动机的启动电流最小，对安全有利。这就需要在启动之前把系统管路切断。为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大，在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。当风机进出口带有开关时，一般是把进口或出口关闭即可，如进出口不带开关，则必须通过阀门装置来控制。

防排烟防火阀规格-赤峰防排烟防火阀-富尔达空调设备由德州富尔达空调设备有限公司提供。德州富尔达空调设备有限公司（www.dzzckt.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，富尔达空调设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴总。阀体构架用2毫米镀锌板冷轧成型后，以二氧化碳气体保护焊接或由普通Q235板加工焊接而成。同时本公司（www.fedfjx.com）还是从事3c柜式离心风机箱，3c消防排烟风机箱，3c低噪声排烟风机箱的厂家，欢迎来电咨询。