

山东净科达环保 高温风机厂家 铜川高温风机

产品名称	山东净科达环保 高温风机厂家 铜川高温风机
公司名称	山东净科达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市坊子区坊城街道王裴家工业园
联系电话	15165605252

产品详情

高温风机都有什么用途？

- 1、高温风机应用于锅炉职业、清洗职业、涂装职业、食品烘干职业。
- 2、运用温度在100 -180 之间。
- 3、运送的气体为空气或其他不自燃、不自爆、无环绕性、对人体无害、对钢铁材料无腐蚀之气体。也可作为各职业运送无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质的热气、蒸气、烟气。其它功能附近者亦可选用，但运送介质的温度不得超过其额定温度规模。
- 4、气体内不许有粘性物质，铜川高温风机，所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m³。如含尘土量大，在风机前必须加装准备就绪不低于85%的除尘设备，下降进入风机的烟气含尘量，以利提高风机寿数。

耐高温鼓风机/耐高温风机性能特点：

1. 安装容易

配备齐全，可随时安装与使用，供压缩空气或用于抽真空，也可任意安装于水平或垂直的方向。

2. 无油无污染 叶轮旋转时，不与任何部分零件接触，免润滑，因此可保证无污染。

3. 高品质 经过20年的专业制造经验，精密机械设计加上慎重电机配合标准仪器测试，高温风机生产厂家，使用所有零件均能达到高品质要求，高温风机价格，运用标准ip54，F级马达效率高，故障少马达与鼓风机之间有轴封分试，预防异物进入。同时为确保功能效果，每一台鼓风机在出厂前均经过严格测试。

高温离心风机在交付前的安装调试一般都是由高温风机厂家来做的，高温风机厂家，一方面是专业，另一方面是售后的服务体现。厂家对高温离心风机调试能够达到较佳的安装状态和稳定性，避免因安装不当造成操作中的故障，使运转更加顺利、高效。

- 1、高温离心风机允许全压起动或降电动，但应注意，全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流，降起动转矩与电压平方成正比，当电网容量不足时，应采用降起动。
- 2、离心风机在试车时，应认真阅读产品说明书，检查接线方法是否同接线图相符；应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求，电源是否缺相或同相位，所配电器元件的容量是否符合要求。

山东净科达环保(图)-高温风机厂家-铜川高温风机由山东净科达环保科技有限公司提供。山东净科达环保科技有限公司（www.sdjkdfan.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！