

昆明4-23座电动观光车JL-20买的放心

产品名称	昆明4-23座电动观光车JL-20买的放心
公司名称	云南册海电动车销售有限公司
价格	46000.00/辆
规格参数	时速:42 轮胎:155 材质:整体玻璃钢
公司地址	官渡区云秀路宝兰苑17栋8号商铺
联系电话	0871-67210031 18987100824

产品详情

- 1、电机：SUPEMOTO直流电机（串励），动力强大，电机与后桥主轴连接涂抹特种润滑油。
- 2、电池：大容量深循环火炬电池,安全性好、续航里程长。
- 3、电控及加速系统：INPOWER电控，采用进口关键元件。整体封装,模块化设计,防水性强,操控电流平稳，使电机输出强劲，发挥电机高效率。
- 4、前挡风玻璃：轿车专用夹胶玻璃配备轿车雨刮器。
- 5、仪表台：配豪华电压表，电流表，电量表,集成转向、刹车指示灯。
- 6、灯光系统：配前照明大灯转向灯、刹车灯、倒车灯、倒车警示器、喇叭。
- 7、顶棚：支架、扶手采用喷粉工艺覆盖，具有优异的防锈能力。顶棚采用一体化塑钢设计。
- 8、制动系统：鼓式双回路液压制动，沿用汽车驻车制动装置，制动强劲。
- 9、悬挂系统：前桥悬挂，不磨轮胎。后桥为整体式、无缝钢管焊接桥壳，冷挤压行星齿轮，钢板弹簧后悬挂、筒式液压减震。
- 10、转向系统：采用汽车蜗杆式方向机，自动调节间隙。
- 11、底盘：采用国标钢材，整体表面经酸洗磷化耐腐蚀处理。

底 盘动力传动系统无极调速系统

转向系统循环球式方向机+方向助力

前桥及悬挂钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震

后桥及悬挂全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震

制动系统 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置

轮胎钢轮毂/前后165R13C 真空子午线胎

技术参数额定乘员22人离地间隙150mm

外形尺寸长*宽*高5300 × 1550 × 2150mm制动距离 7m

整车装备质量1570kg充电输入电压220v

整车载荷1650kg行驶速度26km/h

前、后轮距1220/1270mm续驶里程100km

轴距3100mm爬坡度15%

转弯半径7m