

电捕焦油器厂家 华净达 商洛电捕焦油器

产品名称	电捕焦油器厂家 华净达 商洛电捕焦油器
公司名称	湖北华净达环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区柿铺梁坡襄阳监狱
联系电话	13870000000

产品详情

- 1、加强煤气中氧含量的控制，电捕焦油器价格，氧含量低于0.5，要与自动样含量分析仪进行连锁，当煤气中氧含量大于0.8时，控制柜自动跳闸静电除焦断电。
- 2、控制好输入输出电压，输入输出电流，波动不要太大。
- 3、停车冲洗或者吹扫时一定要按操作规程进行。
- 4、正常运行要按规定及时的进行排污。保持瓷瓶箱干燥。
- 5、配合电器部门经常检查电器控制柜和电器个触点。

静电除尘器工作原理是: 含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电，气体被电离，此时，带负电的气体离子在电场力的作用下，向阳板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷带负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，尘粒则沉积于阳极板上，商洛电捕焦油器，而得到净化的气体被排出除尘器外。

含焦油雾滴的焦炉煤气从电捕焦油器下部进入正六角边蜂窝管，从器上部出来。蜂窝管设置为高压非匀场电场，蜂窝管为正极(又称为沉淀极)，蜂窝管中心设有导线(不锈钢丝)为负极(又称为电晕极)，煤气分子在高压电场的作用下发生电离，电捕焦油器厂家，在电晕极周围发生急剧碰撞，产生大量正、负离子，电捕焦油除尘器，在电晕极以外只有负离子，因而是捕焦油器内部大部分空间内焦油雾滴变为带负电子的质点，向沉淀极移动，由于管壁与设备外壳接地，带负电荷的焦油质点到达管壁后放电沉淀于管壁上并集聚器底排出，从而达到除去煤气中焦油雾滴的目的。电捕焦油器厂家-华净达-商洛电捕焦油器由湖北华净达环保设备有限公司提供。湖北华净达环保设备有限公司(www.hbhjdhb.com)是湖北

襄樊,环保产品加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在华净达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创华净达更加美好的未来。