

# 乌鲁木齐生产挤塑板厂家B1阻燃现货供应

产品名称	乌鲁木齐生产挤塑板厂家B1阻燃现货供应
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	420.00/m
规格参数	品牌:强盛 型号:10cm 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

乌鲁木齐生产挤塑板厂家B1阻燃现货供应，外墙保温挤塑板 屋面挤塑板 酚醛板 聚苯板 砂浆 网格布 保温钉 阴阳角 线条 现货齐全，

XPS挤塑板是一种新型的保温材料，这几年来在建筑工程当中用的越来越多，比如屋面保温，墙体保温，冷库，路基当中都有广泛应用。下面我们来重点介绍一下屋面挤塑板。一、挤塑板保温材料 欧普森的挤塑板保温材料产品主要包括阻燃、墙体保温、地暖保温、冷库保温、普通挤塑、泡沫膨胀钉、砂浆等系列。

产品特点如下：

- 1、优良的保温隔热性；
- 2、卓越的高强度抗压性；
- 3、优质的憎水、防潮性；
- 4、质地轻、使用方便；
- 5、稳定性、防腐性好；
- 6、生产原料采用环保型材料，不挥发有害物质，对人体无害，不产生任何工业污染。

屋面挤塑板有哪些特点?挤塑板适用于建筑物屋面保温、钢结构屋面、建筑物墙体保温、建筑物地面保温、广场地面、地面冻胀控制、中央空调通风管道、机场跑道隔热层、高速铁路路基等。

屋面挤塑板优点：1、优良的保温隔热性 具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到

了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，领先优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯乙烯，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的最佳之选。

2、卓越的高强度抗压性 由于XPS板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。

3、优质的憎水、防潮性 吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

4、质地轻、使用方便 XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。

5、稳定性、防腐性好