

全自动数控钢筋弯箍机价格报价 欧润机械【点击询价】

产品名称	全自动数控钢筋弯箍机价格报价 欧润机械【点击询价】
公司名称	巨鹿县欧润机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县河北巨鹿经济开发区
联系电话	13833907092

产品详情

【巨鹿县欧润机械制造厂】钢筋弯箍机的特征和操作规程

钢筋弯箍机属于钢筋弯曲结构的改进。主要由机械部分和控制部分，机械部分组成主要部件由钢筋进给机构，钢筋弯曲机构和钢筋切割机构组成;控制系统主要由可编程控制器组成，接触继电器，开关电源。

钢筋弯箍机的特征和操作规程

其特征是在结构中：双级制动电机和减速机直接连接，用于一级减速;小齿轮和大齿轮啮合成。二阶段减速;大齿轮始终带动弯曲盘面旋转;弯曲盘面设有中心轴孔和多个弯曲轴孔;工作多个定位轴孔分别设置在桌面的定位方杆上。由于两级制动电机和减速器直接连接用于一级减速，输入输出转速比准确，弯曲速度稳定准确，电气自动控制可用于改变速度。制动器可以保证弯曲角度，钢筋通过电动机的正向和反向旋转而双向弯曲。

- 一、检查机械性能是否良好、工作台和弯曲机台面保持水平。
- 二、按加工钢筋的直径和弯箍机的要求装好挡铁轴或可变挡架
- 三、检查挡块、转盘应无损坏和裂纹，经空机运转确认正常方可作业。
- 四、作业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内，另一端紧靠机身固定，检查机身固定，确实安在挡住钢筋的一侧方可开动。
- 五、作业中严禁变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清除。
- 六、弯曲钢筋时，严禁加工超过机械规定的钢筋直径、根数及机械转速。
- 七、严禁在钢筋弯箍机弯曲钢筋的作业半径内和机身不固定的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐

，弯钩不得朝上。

八、转盘换向时，必须在停稳后进行。

九、作业完毕、断电锁箱、清理设备及现场卫生。

操作数控钢筋弯箍机时将安全放在首位

在操作数控钢筋弯箍机的过程中，要将安全放在首要的位置上，必须要按照正确的步骤来操控设备，虽然说每一台数控钢筋弯箍机都有报警的系统，但是一旦出现问题，全自动数控钢筋弯箍机报价，就会影响着工程的进度，我们还要尽量避免这样的现象发生，那么下面我们就一起来看看，如何正确安全的操作数控钢筋弯箍机吧。

一，我们在操作的过程中，要严厉的禁止各种液体或者是杂物进入到工作室里面，一旦出现这样的情况下，就有可能会影响到主机，导致主机不能安全的运行，这是需要大家注意的一个方面。

二，要充分的做好安装的工作，尤其是一些细节的地方，必须要大家把控好，要妥善的将它的外壳接近地面，这样可以避免整机发生受潮的现象，以免会造成不要的意外发生。

三，在运行的时候，不要随意的将数控钢筋弯箍机的盖子打开，这样是很危险的一个操作方式，在开盖之前，我们要先停止设备的转动。

钢筋弯箍机的精度检验

钢筋弯箍机精度检验主要按GB/T4020-1997要求的主要检验项目进行检验，其检验方法及要求的精度指标可参考上述标准。要注意的是在精度检验过程中，不得对影响精度的机构和零件进行调整，否则应复查因调整受影响的有关项目。检验时，凡与主轴轴承温度有关的项目应在主轴轴承温度达到稳定后方可进行检验。

全自动数控钢筋弯箍机价格报价-欧润机械【[点击询价](#)】由巨鹿县欧润机械制造厂提供。巨鹿县欧润机械制造厂（www.tz1288.com）在肉制品加工设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，欧润机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曲胜彬。