

安徽地暖 合肥亿康 地暖安装

产品名称	安徽地暖 合肥亿康 地暖安装
公司名称	合肥亿康冷暖设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥长江东大街省直和平花园10栋101门店
联系电话	13349188260

产品详情

地暖使用注意事项

合理设置采暖温度：合理设置采暖温度是实现地暖节能的关键。如果设定冬季采暖温度在16到18度，地暖实际感受温度应该在19度到21度，比正常的空气采暖或者是其他的采暖方式要高三度。所以建议家庭在冬季采暖的时候，建议不要把温度设定的太高，而且从人体的感觉来说，正常的人体感受温度最1舒适的应该是在18度到20度，所以地暖的采暖温度设定在16度到17度为佳。

干式地暖最1大的特点是无需湿式地暖那样回填，节省了占用空间高度。普通地暖从保温层到地面装饰层为8厘米左右。干式地暖从保温层到地面装饰层占用层高在4厘米及以下。

干式地暖无厚重的水泥回填层，只有上边一厘米左右的地板，所以升温迅速，30分钟即可达到升温效果。传统地暖热效应慢，地暖费用，升温时间长，4-6小时才可以达到升温效果；干式地暖温度调节变化迅速，安徽地暖，传统地暖温度变化滞后。解决了地暖温度控制性差的一大弊端。实用性上可控的温度调节功能要比恒温更重要。

地面辐射供暖（简称地暖）是一项既古老又崭新的技术。在中国地面采暖可追溯到明朝末年，地暖安装，为皇宫王室才能拥有的取暖方式，如现存中国的故宫，在青砖地面下砌好烟道，冬天通过烟道传烟并合理配置出烟窗以达到把青砖温热而后传到室内，使室内产生温暖的效果。以后中国北方农村出现火墙、火炕的取暖方式，韩国、日本出现地炕。从古至今，人类不断传承文明，开拓创新，发展进步。随着科技时代的到来，地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。

安徽地暖-合肥亿康-地暖安装由合肥亿康冷暖设备工程有限公司提供。合肥亿康冷暖设备工程有限公司（www.hfyikang.cn）是从事“壁挂炉,地暖,饮水机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。