

# 批发2011新款豪华吸顶灯

产品名称	批发2011新款豪华吸顶灯
公司名称	沈阳索爱灯饰有限公司
价格	40.00/个
规格参数	型号:019 光源类型:2D管环形管 光源功率:21/22/32/40 ( W )
公司地址	沈阳市于洪区沙岭镇沙坨子村
联系电话	13940285570 13898865588

## 产品详情

型号	019	光源类型	2D管 环形管
光源功率	21/22/32/40 ( W )	电压	220V ( V )
灯罩材质	亚克力	外形尺寸	220-280-350-410 ( mm )
主要适用范围	阳台 走廊 卫生间 厨房	开关类型	按钮式
风格	现代	平均使用寿命	8000 ( h )
变压器	电子变压器	品牌	索爱 万照
产地	沈阳	灯光颜色	白色
灯头规格	4针套头	灯外形	圆形
节能等级	1		

### 产品规格

安装方式:固定标准明装

适用光源:t6/2d三基色节能环管

额定电压:220v

功率:21w/22w/32w/40w

色温 : 6400k/9000k

外型尺寸:220mm/280mm/350mm/410mm

装箱数量:21w/22w 20只/箱 32w/40w 10只/箱

## 产品描述

吸顶灯主要由面罩、灯管、镇流器、底盘、电器连接件等组成：

一.面罩：采用高档pmma（亚克力）板料经过吹塑成型加工而成，该材料具有较高的透光率，透光率达到97%左右仅次于玻璃；较高的耐热性、耐候性，耐热温度可达到95°以上，可承受剧烈的温差变化，材料不裂解变质；可过滤部分多余的紫外光辐射，光线经过灯罩的折射后变得更加柔和均匀，长时间直看不伤眼睛、不刺眼、眩目。

二.电子镇流器：采用高效的电子镇流器在高频转换工作中，大大降低了电力损耗，更加节能省电；光线稳定不闪烁，有效的保护人的视眼，电感镇流器点灯每秒120次闪烁，视觉较易疲劳；无噪音，比电感镇流器性能优越；体积小、重量轻、温升高，可塑性高；安全性高，具有过电流保护功能、过温保护功能及异常保护装置，带预热启动，更好的延长灯具的使用寿命。

三.灯管：索爱住宅照明灯具，采用21世纪之理想光源——“三基色荧光灯管”。与普通荧光灯管相比，发光效率约增至1.4倍（\*1），显色性约提高至1.2倍，光色更加明亮，更真实显现自然色彩，使您的居室明亮而舒适，佳肴更显美味可口。三基色灯管采用高效稀土荧光粉，光谱采用肉眼色觉辨别能力最佳的蓝色、绿色、红色三个基色组合的一种光效极高、显色性佳的灯管。

四.底盘：采用进口冷扎钢板经过拉深成型，表面处理经过除油--水洗--磷化--水洗--干燥--喷涂--固化的现代化工艺，粉末采用高抗紫外线的杜邦户外粉，经久耐用而不变色、不发黄。

五.电气连接件：索爱照明吸顶灯电器连接件塑件采用耐高温pbt注塑成型，防火等级v0级，耐温230°c，绝缘特性好，抗紫外线辐射，点灯长时间不发黄。v0级：塑件用明火点着后，离开明火3秒内立灭。

## 灯罩材质

亚克力（acrylic），又名压克力，学名甲基丙烯酸甲酯，俗名特殊处理有机玻璃。有“塑料皇后”之美誉。且有极佳的耐候性，耐酸，耐碱。尤其应用于室外，居其他塑胶之冠，并兼具良好的表面硬度与光泽，加工可塑性大，成型时间很广，可制成各种所需要的形状与产品。另板材的种类繁多色彩丰富（含半透明的色板），另一特点是厚板仍能维持高透明度。在应用行业它的原材料一般以颗粒、板材、管材等形式出现。亚克力的研究开发，距今已有一百多年的历史，1880年甲基丙烯酸的聚合性为人知晓；1901年聚丙烯酸的合成发研究完成；1927年运用前述合成法尝试工业化制造；1937年甲基丙烯酸甲酯工业化制造开发成功，由此进入规模化制造，因其具有优异的强韧性及透光性，二战时期应用于飞机的挡风玻璃，坦克视野镜等，最常见手机屏幕就是用光学级的亚克力制作的。1948年世界第一只压克力浴缸的诞生，标志着压克力的应用进入了新的里程碑。

亚克力因其独特的品质，在户外广告行业中倍受青睐，亚克力的优异性能，只有通过精湛的制作工艺，才能得到完美体现。为了使您适应激烈的市场竞争，更好的开拓市场，我公司将为您提供最好的技术支持，最精湛的制作工艺。

亚克力具有水晶一般的透明度，透光率达92%以上，用染料著色的-压克力-又有很好的展色效果，此外，亚克力板：具有极佳的耐候性，较高的表面硬度和表面光泽以及较好的耐高温性能。亚克力板有良好的加工性能，既可采用热成型（包括模压，吹塑和真空吸塑），也可用机械加工方式如钻、车、洗、切割等。用微电脑控制的机械切割和雕刻不仅使加工精度大为提高，而且还可制作出比传统方式更精美的图

案和造型。另外，亚克力板可采用激光切割和激光雕刻，制作效果奇特的制品。

价格和石油的价格有很大关系。