

# 耐高温氟橡胶条 福建氟橡胶条 扬中橡塑

产品名称	耐高温氟橡胶条 福建氟橡胶条 扬中橡塑
公司名称	扬中市橡胶塑料厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊镇太平688号
联系电话	13805290861

## 产品详情

### (7) 耐气候老化和耐臭氧性

VitonA自然存放10年之后的性能仍然是令人满意的。在臭氧浓度为0.01%的空气中，经45天作用没有明显龟裂。它的耐气候老化和耐臭氧性是令人满意的。

### (8) 电性能

氟橡胶的电绝缘性能不是太好，只适于低频低压下使用。温度对它的电性能影响很大，从24 升到184 时，其绝缘电阻下降35000倍。

### (9) 气透性

氟橡胶的气体溶解度比较大，其扩散速度比较小，总的气透性很小。在氟橡胶中，填料的加入，充填了橡胶内部的空隙，从而使硫化胶的气透性变小，氟橡胶条价格，这对于真空密封是很有利的。如配合适中，氟橡胶可解决 $10^{-7}$ Pa真空密封。

### (10) 耐燃性

氟橡胶遇火能燃烧，离火即自熄。

机封正常运行、维护问题：

#### 1、启动前的准备工作及注意事项

a 全面检查机械密封，以及附属装置和管线安装是否齐全，是否符合技术要求。

b 机械密封启动前进行静压试验，耐高温氟橡胶条，检查机械密封是否有泄漏现象。若泄漏较多，福建氟橡胶条，应查清原因设法消除。如仍无效，则应拆卸检查并重新安装。一般静压试验压力用2~3公斤/平方厘米。

c 按泵旋向盘车，检查是否轻快均匀。如盘车吃力或不动时，则应检查装配尺寸是否错误，氟橡胶条批发，安装是否合理。

以下简要介绍氟橡胶的具体情况。(1)维通型氟橡胶的玻璃化温度，是指氟橡胶由玻璃态向高弹态转变的温度。当温度低于氟橡胶的玻璃化温度时，氟橡胶不能呈现高弹性，而表现为坚硬玻璃状物[2]。VitonA(相当于国产氟橡胶26-41)的玻璃化温度为-20℃，VitonB(相当于国产氟橡胶246)是0℃ [3]。(2)维通型氟橡胶的脆性温度是指在一定条件下，试样在低温下受冲击产生破坏时的最高温度。它是橡胶的特性温度，但不能代表橡胶及其制品的工作温度下限。利用脆性温度，可以比较不同橡胶材料或不同配方的低温性能的优劣。国产氟橡胶26-41的脆性温度为-32℃左右(此数据是在2mm厚的试样中得出的数据)。橡胶的脆性温度与试样的厚度关系很大，不同厚度下氟橡胶试样的脆性温度也不同。

耐高温氟橡胶条-福建氟橡胶条-扬中橡塑由扬中市橡胶塑料厂有限公司提供。扬中市橡胶塑料厂有限公司(www.china-kdfs.com)是一家从事“氟胶板,氟橡胶板,氟橡胶条,氟橡胶管,氟橡胶混炼胶”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“氟胶板,氟橡胶板,氟橡胶条,氟橡胶管,氟橡胶混炼胶”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使扬中橡塑在工业用橡(乳)胶制品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!