

鸿联电器 东莞格力家用空调 东莞格力

产品名称	鸿联电器 东莞格力家用空调 东莞格力
公司名称	东莞市鸿联电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南城区莞太路50号(银城酒店旁边)
联系电话	13712321717

产品详情

现在冬天已经来了，微风中也带着阵阵的凉意，那么我们在室内的空调应该开多少度才舒适。我们都知道室内温度如果过高或者过低，都对身体不好，很容易导致空调病的发生，那么我们在用空调的时候在意的就是温度应该开多少度合适。使用空调首先我们要让人感觉舒适，所以温度不冷不热，也就是人体合适的温度。冬季室内空调温度调到16 与26 之间，温度是20 。室内温度不要过热，尽量使室内外温差小于6 ，不仅有利于身体健康，也可避免空调超负荷工作。制热时刚开机用低风挡，半小时后改用挡。对于喜欢调高室内温度的朋友，请务必注意不要在冬季将温度设在空调可承受的极端30 ，否则会引起空调频繁启动或不停机，增大耗电量，严重时甚至会损坏空调压缩机。另外使用空调的使用我们还要考虑到耗电这一问题，所以在省电的前提下又可以保持室内温度的舒适，所以温度的控制非常的重要，东莞格力总部，如果温度过高都会导致耗电。另外夏天也不要调的太低，冬天不要调的太高。在使用空调的时候，我们尽量要保持室内空气的新鲜，所以在开了一段时间的空调后，要保持室内的通风。

安装别墅新风系统时需要注意的问题：

一、在安装中央空调别墅新风系统过程中，东莞格力，需要考虑的主要问题是：

- 1、首先需要考虑采用什么管路，优先采用硬管路；
- 2、需要考虑管路的排布要尽量减少风量的损失；
- 3、满足客户室内整体设计吊顶高度的要求；
- 4、需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被认可，不能以破坏房间的整体结构为代价；
- 5、出风口位置与空调送风口位置的选择和处理。

二、中央空调别墅新风系统安装简易流程如下：

- 1、技术人员上门，测量现场，给业主建议安装什么样的中央新风系统，装几套，主机装在哪里，风管怎样走，在哪留风口，开关放哪里；
- 2、技术人员出设计方案、合同，业主同意，签订合同；
- 3、业主做完水电改造后，预留电源，开关盒到主机线管。安装人员进场安装主机，东莞格力中央空调，风管等，测试设备；
- 4、待墙壁粉刷完毕，安装人员再次到现场，安装风口，开关。

三、大户型安装中央空调别墅新风系统如何选型要点：

中央新风最早在别墅里使用，现在已经成了大多数别墅或大户型的标配设备，但是对于没有安装新风系统的别墅或大户型，如何选型别墅中央空调安装呢，如下的一些建议，供大家参考。

- 1、开中央空调的同时可以保证24小时自由通风；
- 2、进入室内的空气经过简单过滤，有效阻断了室外空气中的过敏源，东莞格力家用空调，比如花粉、蚊虫、悬浮物、尘埃；
- 3、无论刮风下雨不再担心窗户有没有关好；
- 4、一次有效清洁可以保持室内干净更长久；
- 5、即使是地下室，也可以24小时通风换气，不再潮湿有发霉的味道；
- 6、噪音低，晚上可以一直开，通风的同时又不会影响睡眠；
- 7、全热交换的滤芯有效保证了室内外的温差，不会对屋内的温湿度有太大的影响。
- 8、耗电量很小一台机子，每天的耗电量大约1-2度/24小时。

如果有的业主家因为面积大、窗户多、对换气通风的要求较高、家中成员有呼吸系统疾病等问题者，可以考虑安装一套中央新风系统来解决这些问题。

产品自售出之日起15日内，发生主要性能故障，不能正常工作的，可以换机；2按国家规定的三包期限，在包修期内，主要性能故障连续维修二次，不能正常工作的，可以换机，并按国家三包规定，重新起算包修期限（仅限更换部分）。3、包退政策按国家规定的三包期限，符合下列条件，而且用户拒绝维修或换机时，可以退机。1产品自售出之日起10日内，发生主要性能故障，如压缩机故障、换热器内漏等，可以退机。2自售出之日起一年以内，连续二次以上仍无法修好（指主要性能）用户坚持退机的。鸿联电器(图)-东莞格力家用空调-东莞格力由东莞市鸿联电器有限公司提供。东莞市鸿联电器有限公司（www.dghonglian.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，鸿联电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘光永。