

# 铁皮通风管道 安徽迪冠 按需定制 合肥通风管道

产品名称	铁皮通风管道 安徽迪冠 按需定制 合肥通风管道
公司名称	安徽迪冠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长江东路三十埠大桥迪冠通风加工厂
联系电话	18326024708

## 产品详情

风管是由薄钢板、铝板、硬聚氯乙烯板、玻璃钢以及其它复合材料等制成的，用于输送空气和空气混合物的各种管道的总称。

按照材质可分为：金属风管、非金属风管。其中：金属风管又可分为：钢板风管、铝板风管、不锈钢风管等；

非金属风管可以分为：硬聚氯乙烯风管、有机玻璃风管、无机玻璃风管、玻璃钢风管以及其它复合材料风管等。

作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子及电源和安全防护装置、消防器材等。使用的风管、附件以及各类成品、半成品，应用出厂合格或质量保证文件。风管的支吊架安装前必须经镀锌处理。

风管安装应按设计图纸或大样图进行，并应有施工技术、质量、安全交底。

作业工艺：洁净风管连接必须严密不漏；法兰垫料为不产尘、不易老化和具有一定强度、柔性的材料，厚度为5~8mm，不得采用乳胶海绵。

风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的穿越处应严密，可设密封填料或密封胶，不得漏风或有渗漏现象发生。风管系统中应在适当位置设清扫孔及风量、风压测定用孔，合肥通风管道，孔口安装时应除尘土和油污，安装后必须将孔口封闭。

风管保温层外表面应平整、密封、无振裂和松弛现象。若洁净室内的风管有保温要求时，保温层外应做金属保护壳，其外表面应当光滑不积尘，便于擦拭，接缝必须密封。

质量检查：风管系统安装完毕后，保温之前应进行严密性试验，当设计对漏风量检查和评定标准有具体要求时，铁皮通风管道，应设计要求进行，设计无要求时，按前述规定检查。

铁皮通风管道-安徽迪冠-按需定制-合肥通风管道由安徽迪冠通风设备有限公司提供。安徽迪冠通风设备有限公司（[www.ahdgfg.com](http://www.ahdgfg.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽迪冠——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市长江东路三十埠大桥迪冠通风加工厂，联系人：吴经理。