

水泥预制检查井 杭州预制检查井 安徽丰之华 值得信赖

产品名称	水泥预制检查井 杭州预制检查井 安徽丰之华 值得信赖
公司名称	安徽丰之华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区安徽尚岑建设工程有限公司内
联系电话	18019572733

产品详情

检查井是地下管道中重要的配套构筑物，对城市功能和环境有着重要影响，传统的井用粘土砖砌筑而成。国外先进发达国家很早混凝土检查井，其中，预制装配式相对混凝土砌块式又具有强度高，杭州预制检查井，接缝严密，无渗漏，施工安装快等优点，近几年得发较快推广。

雨污水检查井，预制混凝土检查井由底板、室盖筒圈等部分组成。各件均采用钢筋混凝土材料工厂化生产，施阶段现场组合拼装后成为整体检查井。检查井混凝土强度等级C40，市政预制检查井，抗渗等级S8，外观质量，表面平整、光滑、棱角清晰、无蜂窝麻面。

所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求;检查方法:检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。

砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度符合设计要求;检查方法:检查水泥砂浆强度、混凝土抗压强度试块试验报告。检查数量:每50m³砌体或混凝土每浇筑1个台班一组试块。

砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直，不得有通缝、瞎缝;预制装配式结构应坐浆、灌浆饱满密实，无裂缝;混凝土结构无严重质量缺陷;井室无渗水、水珠现象;检查方法:逐个观察。

井盖、座规格符合设计要求，安装稳固。井室的混凝土基础应与管道基础同时浇筑。管道穿过井壁的施工应符合设计要求;设计无要求时应符合下列规定:混凝土类管道、金属类无压管道，其管外壁与砌筑井壁洞圈之间为刚性连接时水泥砂浆应坐浆饱满、密实;金属类压力管道，井壁洞圈应预设套管，水泥预制检查井，管道外壁与套管的间隙应四周均匀一致，其间隙宜采用柔性或半柔性材料填嵌密实;化学建材管道宜采用中介层法与井壁洞圈连接;对于现浇混凝土结构井室，水泥预制检查井厂家，井壁洞圈应振捣密实;排水管道接入检查井时，管口外缘与井内壁平齐;接入管径大于300mm时，对于砌筑结构井室应砌砖圈加

固。

水泥预制检查井-杭州预制检查井-安徽丰之华-值得信赖(查看)由安徽丰之华建材有限公司提供。安徽丰之华建材有限公司(www.ahfzhjcc.com)是从事“商砼化粪池,预制检查井,预制井盖,预制化粪池”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:梁经理。