

# 芜湖环氧地坪 芜湖吾诚耐磨地坪厂 环氧地坪工艺

产品名称	芜湖环氧地坪 芜湖吾诚耐磨地坪厂 环氧地坪工艺
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

## 产品详情

### 环氧地坪容易被忽略的小问题

环氧地坪有四个容易被忽略且能影响环氧地坪整体质量的小问题这些小问题如果不注意进行及时的维修，可能会引起环氧地坪起皮、脱落等严重的整体质量问题。

#### 1、软化：

可能有开水流淌、或受到了化学溶剂浸渍表面。

#### 2、变色：

直接受到阳光照射。

#### 3、刮痕：

叉车、轨道车的载重行驶，意外锐物划伤。

#### 4、磨损：

人员、车辆通行频繁下的刮花、磨损。

如何避免环氧地坪容易出现的四个小问题：

1、不要滥用机械和对地面过重的敲击。

2、注重表面日常保洁。一般用水擦洗，难洗的污渍使用清洗剂，相当顽固的污渍，用机械清洁。

3、避免化学品的伤害。地面被化学物品污染后，要立即用水清理干净。

4、地坪较长时间使用后，可在旧地坪上重新再罩新的环氧面层。

环氧地坪漆的各项特征：

1、附着力：

环氧地坪漆对金属（钢，铝）、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等底材均有优良的附着力。

2、耐酸碱：

环氧地坪漆可大量用作防腐蚀底漆，用于油槽、油轮、飞机的整体油箱内壁衬里。

3、韧性好：

环氧地坪涂料含芳环而坚硬，具有一定的韧性，能与各种固化剂配合制造无溶剂、高固体分粉末涂料及水性涂料，符合环保要求，并能获得厚膜涂层。

4、耐高温：

能与氨基树脂等配合，制成多种涂料，可常温干燥，环氧地坪工艺，也可高温烘烤。同时具有优良的电绝缘性质，可用于浇注密封，浸渍漆。

对于环氧地坪的疑问

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地坪，具有无缝，质地坚实，耐药品性佳，防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉等优点。对于环氧地坪可能会存在以下的问题。

1、环氧地坪适合用在什么区域？

生产车间、无尘车间、仓库、防静电防爆等特殊要求的车间仓库及地下车库等区域。

2、环氧地坪有几种类型？

环氧平涂地坪，环氧自流平地坪，环氧防静电地坪，环氧砂浆地坪，环氧地坪材料，环氧水磨石地坪。

3、环氧地坪的厚度？

一般厚度在0.2mm至10mm左右。

4、环氧地坪防油渗吗？

对于一般的机油、齿轮油等有防渗透作用。

5、环氧地坪防酸碱吗？

耐30%硫酸。

6、环氧地坪可以用在室外吗？

一般不建议用在室外。

## 7、环氧地坪防火吗？

一般的环氧地坪是可燃的，现在有些厂家的新型材料做成的地坪，具有阻燃性。

## 8、环氧地坪的价格？

环氧地坪根据种类和选用的材料不同，价格不等，具体要根据所选择的类型和当时的市场来具体定价。

## 9、环氧地坪有毒吗？

环氧材料含有有毒物质，但环氧地坪固化后，过了养护期一般对人体无害。

## 10、环氧地坪有几种颜色？

环氧地坪颜色比较丰富，常规的有红色、绿色、灰色、黄色等，具体可根据国标色块选色。

## 11、环氧地坪一般可以用几年？

环氧地坪使用年限和选用的地坪种类及使用保护的情况来确定，一般3-5年是比较正常的。

## 12、环氧地坪对基层的要求？

是否做过防水层，地坪含水率8%以下 基层强度大于C20，平整度符合国家标准。

## 13、基层没做过防水层可以做环氧吗？

一般不建议做。

环氧地坪中的环氧防静电地坪是一种新型的地坪种类，环氧地坪施工，它可以防止静电的产生，有效的降低精密电子产品的返修率和耗损，降低低压静电对精密电子产品危害。环氧防静电地坪一般应用于电子厂等精密仪器设备厂区，随着时代的发展，芜湖环氧地坪，防静电地坪需求不断增加，因此地坪的施工和保养常识就显得十分重要。

环氧防静电地坪漆由高等级环氧树脂、高效导电材料，好的颜料助剂，按一定比例配比环氧专用固化剂的双组分产品，一定程度上可以起到防止静电的效果。

环氧防静电地坪施工分为五个步骤：

### 1、基面处理

新水泥地面须干燥28天后方可施工。清除基面污物，并修复老化及松动处，用电动打磨机打磨抛光基面，清除老化皮及废弃物，并清扫吸尘，保证无尘、无水、无油污。

### 2、涂刷底漆

把封闭底漆的两组分按划定比例混合充分搅拌，并静置熟化10分钟后，即可用滚刷滚涂(用多少配多少，配完的漆应在6h内用完)，干燥12小时后，涂刷下一道漆。

### 3、铺设导电铜箔

布导电铜箔(3m\*3m网格)与接地端子连接。

### 4、刮涂导电中涂

将中层漆按比例平均混合充分搅拌并静置10分钟后用专用镘刮涂，干燥24h后打磨并清理干净后，进行下道工序。

### 5、涂刷二遍面漆

将面漆的两组分配比平均混合并静置10分钟后，用专用滚刷滚涂于中涂之上，待24小时后，用专用滚刷刷涂第二遍面漆。待48小时后，方可正常行人，保养7天后投入使用。

环氧防静电地坪防静电效力持久，可达到地坪表面无尘，坚韧耐磨，耐冲击，耐腐蚀等，同时清洗也方便，减少维护维修费用。

芜湖环氧地坪-芜湖吾诚耐磨地坪厂-环氧地坪工艺由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（[www.wuchengdiping.com](http://www.wuchengdiping.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！