

指纹门禁考勤 多款供选

产品名称	指纹 门禁考勤 多款供选
公司名称	上海智衡电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:多款供选
公司地址	上海市闵行区莘庄工业区光华路1188号
联系电话	15921309658

产品详情

类型 多款供选

12v/3a继电器直接控制电锁或其他电子器件。50个时区权限管理。门磁信号输入。防拆开关。支持多种报警模式，包括拆机报警，门被非法打开报警和门未关好报警等。500枚指纹容量和3万条记录，支持脱机工作。可选直联tcp/ip的高级通讯方式。可选支持考勤功能。

采用全球著名biokey2005最新双引擎算法和intel32位处理器，可在1秒内处理3000枚好坏均匀分布的指纹。采用坚固耐用的光学采集仪，绝无静电干扰。支持标准rs485网络连接。支持u.r.u或f7采集指纹模板并下载到网络中的其他f7机器中。自带复位开关，硬件看门狗，输入输出过压、过流保护等工业级设计。蓝色液晶显示和操作键盘，无须培训，即可通过键盘进行全部的设置和指纹管理。

技术参数:

	参数说明
指纹容量	500
记录容量	3万
验证方式	支持指纹或密码的验证方式，支持1：1或1：n的指纹验证方式
门禁功能	50个时间段，5个分组，10种开门组合，支持多用户进入（可设置2 - 5个不同组的用户同时在场方可进入）
报警功能	支持防拆报警，门被非法打开报警，门未关好报警等报警模式
输入输出	支持一路门磁输入和一路报警输出，可外接警号或警灯
软件	支持实时监测门禁软件或考勤软件
通讯	同时支持tcp/ip和rs485或rs232联网通讯方式
指示	双色led指示灯和蜂鸣器
电锁控制	3a/12vdc继电器输出
键盘和显示	lcd显示和蓝色背光键盘
电源	12v dc，待机电流：50 ma，工作电流：400 ma
指纹识别参数	验证时间 <=1 秒,拒登率 <=1%,误判 <=0.0001%

采集仪	光学cmos采集仪
使用温度	0 ° c - 45 ° c
使用湿度	20%-80%
语言选择	简体中文 繁体中文 英文
尺寸	180*82*35
硬件看门狗	具备
防拆开关	具备