

不锈钢平焊法兰厂家批发 平焊法兰 平焊法兰多少钱【询价】

产品名称	不锈钢平焊法兰厂家批发 平焊法兰 平焊法兰多少钱【询价】
公司名称	河北欣兴元管件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇牟庄村371号
联系电话	13722705056

产品详情

不锈钢法兰适用压力等级范围

平焊法兰(标准JB/T4700-4707-2000)以压力被分为甲型平焊法兰和乙型平焊法兰，不锈钢平焊法兰厂家定制，甲型平焊法兰有四个压力如PN0.25MPa、PN0.6MPa，不锈钢平焊法兰厂家批发，PN1.0Mpa、PN1.6MPa等，标准的直径范围为DN300-2000mm，适用温度范围为不高于300℃。乙型平焊法兰被用于0.25-1.6MPa四个压力等级中大直径的范围。并与甲型平焊法兰相互衔接。这种法兰依然可以用于小直径的两个PN2.5MPa和PN4.0MPa等级，适用的直径范围为DN300-3000mm，适宜使用的温度范围为不高于350℃。

怎么辨别对焊法兰的质量好不好?

对焊法兰又称高颈法兰，刚性较大，适合压力温度比较好的场合。法兰密封面的型式有三种：平面型密封面，平焊法兰，适合压力不高、介质无毒的场合；

凹凸密封面，适合的压力稍高的场合；榫槽密封面，适合可燃、有毒和压力较高的场合。垫片是种能产生塑性变形、有一定强度的材料制成圆环。大多数垫片是从非金属板裁下来的，或者由专业工厂按规定尺寸制作，其材料是石棉橡胶板、石棉板等；有用薄金属板(白铁皮、不锈钢)将石棉等金属材料包裹起来制成的金属包垫片；

还有种用薄钢带与石棉带一起绕制而成的缠绕式垫片。普通橡胶垫片适用于温度低于120℃的场合；石棉橡胶垫片适用于对水蒸气温度低于450℃，对油类温度低于350℃，压力低于5MPa的场合，对一般的腐蚀性介质，常用的是耐酸石棉板。在高压设备及管道中，采用铜、铝、10号钢、不锈钢制成的透镜型或其他形状的金属垫片。高压垫片和密封面的接触宽度非常窄(线接触)，密封面与垫片的加工光洁度比较高。

平焊法兰有哪些优点?

在现实生活中，我们能做到的只是尽量地去控制事物的不足，让其缺陷最少，因此法兰企业在生产平焊法兰时要尽量完善产品的性能，这样使之发挥出大的作用。

下面给大家分享平焊法兰的优点如下：

平焊法兰节省材料、降低成本。当管材的材质特殊，不锈钢平焊法兰型号齐全，价格高时，焊接同样材质的法兰其成本会很高而采用这种法兰则可以有效节约材料成本。平焊法兰利于施工，在连接时，法兰的螺栓孔对应不便进行找正或要防止更换设备法兰螺栓孔等的场合中，使用这种上海平焊法兰，是非常适合的。

不锈钢平焊法兰厂家批发-平焊法兰-平焊法兰多少钱【询价】由河北欣兴元管件制造有限公司提供。河北欣兴元管件制造有限公司（www.tz1288.com）在法兰这一领域倾注了无限的热忱和热情，欣兴元管件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐丽玲。