

泉州食品厂冷库厂家 冷库 源古制冷

产品名称	泉州食品厂冷库厂家 冷库 源古制冷
公司名称	厦门市源古制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安工业集中区建材园91号208
联系电话	15160022546

产品详情

厦门市源古制冷设备有限公司致力于打造中国好的制冷设备、制冷设备企业，泉州食品厂冷库厂家，拥有庞大的服务网点，厦门市源古制冷设备有限公司覆盖、效率的服务获得多家公司和机构的认可。

5、排气温度不宜超过115 °C。（R22）。压缩机正常运行时，冷凝压力不超过1.4MPa(对水冷机组而言)，对空冷却冷凝器而言冷凝压力不超过1.95MPa。

6、对装有自动回油装置的系统而言，自动回油管应是时冷时热，液管过滤器前后温度应无明显的温差。对装有贮液器的系统而言，制冷剂液面不低于此液面指示器的1/3处。

7、气缸壁不应有局部发热和结霜情况，空调产品，吸气管不应有结霜现象，对于冷藏产品而言：吸气管结霜一般结至吸气阀口为正常

厦门市源古制冷设备有限公司致力于打造中国好的制冷设备、制冷设备企业，拥有庞大的服务网点，厦门市源古制冷设备有限公司覆盖、效率的服务获得多家公司和机构的认可。

5.观察有无振动、噪音和异常气味

冷库建造电动机若出现振动，会引起与之相连的机具不同轴度增大，使电动机负载增大，电流升高，温度上升而烧毁电动机。因此，电动机在运行中，要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动，连接装置是否可靠，发现问题要及时解决。

噪声和异味是电动机运转异常、产生故障的前兆，必须及时发现并查明原因予以排除，漳州食品厂冷库厂家，否则就会延误时机，扩大故障，酿成烧毁电动机的重大事故。

厦门市源古制冷设备有限公司致力于打造中国好的制冷设备、制冷设备企业，拥有庞大的服务网点，厦门市源古制冷设备有限公司覆盖、效率的服务获得多家公司和机构的认可。

物流冷库建造步骤:

一、大型物流仓储冷库设计选址:

物流仓储冷库一般根据企业自身的发展考虑建在地价便宜且交通相对便利的位置，三明食品厂冷库厂家，冷库周围应避开有重污染源，地坪应、平整、硬实、干燥、地表一般为混凝土，地坪标高不能低于周围地面，以防雨天库内进水。要考虑交通便利、与市场联系等因素。冷库宜建在没有热风频繁的阴凉处为佳，冷库四周应有良好的排水条件，地下水位要低，冷库底下要有保温，且保持通风良好，保持干燥对冷库很重要。另外在冷库建造之前应布好大型物流仓储冷库应需的三相电力。

泉州食品厂冷库厂家-冷库-源古制冷由厦门市源古制冷设备有限公司提供。泉州食品厂冷库厂家-冷库-源古制冷是厦门市源古制冷设备有限公司（www.ygz6.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶经理。同时本公司（www.yuangu6.com）还是专业从事福建冷库，厦门冷库，漳州冷库的厂家，欢迎来电咨询。