

# 泰安污泥料仓 泰安三立环保 污泥料仓报价

产品名称	泰安污泥料仓 泰安三立环保 污泥料仓报价
公司名称	泰安三立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首
联系电话	18653861701 18653861701

## 产品详情

### 污泥处理

- 1、污泥处理厂的污泥接收仓接收外运来的市政污泥、印染污泥、工业污泥等污泥用液压污泥柱塞泵转运到污泥储存仓，泰安污泥料仓，污泥料仓下面的柱塞泵连续不断地把污泥输送去：污泥干化（桨叶干燥机、圆盘干燥机、回转窑、）、污泥焚烧（水泥厂的水泥窑、电厂的焚烧炉、污泥焚烧厂的焚烧炉）、制砖厂污泥制砖、污泥固化填埋场。达到污泥最终处理：污泥无害化、污泥减量化、污泥资源化！
- 2、市政污泥处理厂沉淀池污泥用压滤柱塞泵吸上进压滤机脱水（卧螺离心机脱水、叠螺机脱水）；污泥深度脱水：用双缸污泥柱塞泵给高压压滤机进料。
- 3、脱水后的用污泥柱塞泵输送进污泥转运仓、污泥接收仓、污泥储存仓；
- 4、市政污泥处理厂的格栅渣用单柱塞泵（单剪切阀、冲剪头）输送进焚烧炉。
- 5、印染厂、化工厂、化纤厂等污水处理车间产生的产污泥，一般用污泥接收储存装车泵系统（污泥转运泵系统）。

污泥处理一般选用：S摆管柱塞泵、提升阀柱塞泵、锥阀柱塞泵。

由于污泥是介于液体和固体之间的半固态浓稠物，是非牛顿流体。因此污泥无法用普通的水泵或渣浆泵输送，也无法使用普通的平底或锥底自流料仓完成储存及出料。

衡量城市污泥可输送性的指标主要为含水率。含水率在70%以上的城市污泥均可以通过使用三立科技的“污泥的仓储泵送系统，污泥料仓生产，实现对城市污泥高标准、无污染、环保、卫生的存储及长距离管道输送。

衡量工业污泥的可输送性，污泥料仓询价，则要综合考虑其含水率、含油率、粘度、吸湿性

、污染物性质等多个指标。由于工业污泥种类繁多，判断其可输送性，一般需要辅助丰富的工程经验。

污泥仓储和泵送系统由储料仓、固体泵、除杂器、喷枪、自动控制系统辅以检修闸板、螺旋给料机、管路切换器、综合液压站等设备组成。是一套高自动化的高科技环保系统。

### 储料仓技术参数

序号

项

目

单

位

技术参数

备注

1

型

号

PM-CLC-15-2-8-300

2

数量

台

2

3

输送介质

煤泥

4

介质温度

°C

小于50度

5

直径 × 高

mm

7000X7200

6

理论容积

m<sup>3</sup>

300

7

有效容积

m<sup>3</sup>

250

8

煤泥堆积密度

t/m<sup>3</sup>

1.2

9

储料仓自重

kg

36000

10

储料仓滑架设备

套/仓

2

11

滑架电动机功率

kw

15

12

滑架电动机电压

V

380

13

滑架电动机防护等级

IP55

14

仓料位指示仪型号

FDU91

15

仓料位指示仪型式

超声波

16

仓厚度

上部6mm仓壁10mm底部16mm

详细说明上部和底部厚度

17

材质

Q235

18

寿命

30

泰安污泥料仓-泰安三立环保-污泥料仓报价由泰安三立环保科技有限公司提供。泰安三立环保科技有限公司（[www.taslest.com](http://www.taslest.com)）是一家从事“污泥料仓,煤泥污泥泵,膏体泵,危废进料装置,污泥焚烧输送泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“煤泥泵,污泥泵,膏体泵,污泥料仓”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使泰安三立环保在污水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！