

塔城地区罗茨风机配件厂家新价格

产品名称	塔城地区罗茨风机配件厂家新价格
公司名称	济南诚泽机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东章丘市相公镇工业园
联系电话	13066035325 13066035325

产品详情

阻性消声器是生产的一种吸收型消声器，根据气流通道结构的不同，一般分为直管式、片式、折板式、蜂窝式、声流式、迷宫式和弯头式等。阻性消声器是利用声波在多孔性吸声材料传播时，受摩擦和粘滞阻力，将声能转化为热能耗散掉，从而达到消声降噪的目的。它是所有消声器中应用最为广泛的一类消声器。

抗性消声器它与阻性消声器消声降噪原理不同，罗茨风机配件厂家，它不能直接吸收声能，而风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔，使沿管道传播的某些频率声波，在突变的界面处发生反射、干涉等现象，从而达到消声降噪的目的。分为扩张室式消声器及共振式消声器。

因在实际噪声控制工程中，噪声以宽频带居多，通常将阻性吸音降噪声及抗性消声降噪结构组合起来，以控制高强度的宽频带噪声。

济南诚泽机械有限公司专业生产罗茨鼓风机，三叶罗茨鼓风机，高压双油箱水冷式风机，沼气增压泵，管道增压泵，真空泵的厂家，公司本着“质量优质，诚信为本”的指导方针，以过硬的产品质量，及时完善的售后服务已在国内外市场占领一席之地。公司不仅有使您满意的销售，而且有令您放心的售后服务，彻底追求产品质量和建立相应的售后服务体系是我们一贯的方针，我们将总结经验、不断进取，研制出更新、更好的产品来满足用户的需求，用我们全位的服务，为您企业的发展作最有力的后盾。

风机消声器分为:离心风机消声器、罗茨风机消声器、鼓风机消声器、轴流风机消声器。风机消音主要用于降低各种风机风口、风道和封闭式机房进风口的空气动力性噪声。

1、根据风机进出口结构不同，分为圆形结构和矩形结构。1):圆形结构分用于风机接管口为圆形，又分为A、B型两种，A型两端均为法兰盘，直接串接于管道中(即管道消声器)，B型一端为法兰，另一端为直接大气排空(可装防雨风帽)，仅供设置在室外管道末端和封闭式机房进风口选用。2)圆形结构中的阻式消声片一般厚度为100mm，150mm，消声量15-30dB(A)，在风速5-12m/s的条件下，适用风量为1000-50000 m³/h。其结构中对高频噪声和低频噪声消声采用阻抗两种消声区，用以大限度的增宽消声频带。

罗茨鼓风机专用油:用在罗茨风机上以减少摩擦，保护风机及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油占全部润滑材料的85%。对润滑油总的要求是：（1）减摩抗磨，降低摩擦阻力以节约能源，减少磨损以延长罗茨鼓风机的寿命，提高经济效益；（2）冷却，要求随时将摩擦热排出机外；（3）密封，要求防泄漏、防尘、防窜气；（4）抗腐蚀防锈，要求保护摩擦表面不受油变质或外来侵蚀；（5）清净冲洗，要求把摩擦面积垢清洗排除；（6）应力分散缓冲，分散负荷缓和冲击及减震；罗茨风机启动时，如果一些摩擦部位得不到适当的润滑，就会产生干摩擦。实践证明，干摩擦在短时间内产生的热量足以使金属熔化，造成机件的损坏甚至卡死。当润滑油流到摩擦部位后，就会粘附在摩擦表面上形成一层油膜，减少摩擦机件之间的阻力，而油膜的强度和韧性是发挥其润滑作用的关键。N220#罗茨风机专用油，可按SR三叶罗茨鼓风机使用说明书规定加油方法进行加油和更换新油。

N220#运动粘度： $\text{mm}^2/\text{s}(40)$:198-242，闪点：（不低于）200。

使用方法：小型号罗茨风机SR50、SR65最初加0.52L；SR80、SR100最初加0.78L；SR125最初加1.6L，大型号150-400型，最初加2.1L-26L足够，使用过程中减少时随时补充。

塔城地区罗茨风机配件厂家最新价格由济南诚泽机械有限公司提供。济南诚泽机械有限公司（www.srlcgfj.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东济南的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领诚泽机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！