

芜湖吾诚固化地坪厂 固化地坪漆 芜湖固化地坪

产品名称	芜湖吾诚固化地坪厂 固化地坪漆 芜湖固化地坪
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

产品详情

环氧地坪施工的工艺流

环氧地坪施工的工艺流程是：基层处理 底涂层 中涂层 批土层 面涂层

关于基层处理：

- 1、素地需养护 28 天以上，水份需 8%以下，素地不平或空鼓需加以除去。
- 2、用环氧砂浆补平地面。
- 3、素地油污需彻底清洗干净。
- 4、施工前需保持施工素地干燥和清洁。

关于底涂层：

- 1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除，主剂及硬化剂按比例混合，充分搅拌。
- 2、视地面情况调整适当粘度，混合料需 4 小时内施工完成。
- 3、底涂层养护硬化时间约 8 小时以上。

关于中涂层：

- 1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除，主剂及硬化剂按比例混合，充分搅拌。
- 2、混合料适量加入石英砂。
- 3、使用镘刀将材料均匀涂布。

- 4、混合料需 30 分钟内施工完成。
- 5、施工交接处做好交接处理。
- 6、中涂层养护硬化时间约8小时以上。

关于 批土层：

- 1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除，主剂及硬化剂按比例混合，充分搅拌。
- 2、使用批刀将材料涂布均匀。
- 3、混合料需 30 分钟内施工完成。
- 4、批土养护硬化时间约 8 小时以上。
- 5、视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

关于面涂层：

- 1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除，主剂及硬化剂按比例混合，充分搅拌。
- 2、使用滚筒或镘刀将材料均匀涂布。
- 3、施工交接处需做好交接处理。
- 4、施工完成 24h 后方可上人，72h 后方可重压。

关于环氧地坪的质量标准：

- 1、环境温度为25℃，施工后2-3d应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右。
- 2、流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整。
- 3、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差。
- 4、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落造成的小缺陷。
- 5、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求，平涂型为有光，水性为半光或无光。

环氧地坪的优点

环氧地坪从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，芜湖固化地坪，还具有装饰性的效果。它的优点也是非常多的。

1、具有装饰性：

环氧地坪漆色彩多样、色泽光亮、颜色不易褪变。且环氧地坪种类多，无振动防滑地坪，耐磨地坪，使用户可选择性增多，密封固化地坪，并能根据具体需要灵活多变施工，使讲究个性时尚的现代人们更易

接受。

2、施工简便：

环氧地坪施工只需要在普通水泥地坪进行数次涂抹，施工完毕后数天内即可通行使用，是要求时间紧迫的大型工厂、超市的不二选择。

3、结实耐用：

单一的水泥地面耐磨性、坚固性不能达到工厂等环境的。在水泥地面的基础上，使用地坪材料可以增强水泥地面的附着性，令地面更加坚固。

4、清洁度高：

普通水泥地坪由于粗糙、不平整等问题，使打扫起来十分不易，又难以达到一定的清洁标准。地砖类地板由于存在间隙使清洁更加困难。使用环氧地坪漆地面的整体涂层特性解决了以上问题，使打扫进来更加方便快捷，可以使用拖把、抹布简单的清洗就非常的干净，也可以使用环氧地坪自动清洗机，非常省事省力，而且效果非常好。

许多人在施工中可能会遇到环氧地坪不干的情况，那么环氧地坪多久干？不干是因为什么原因呢？

1、环氧地坪漆涂料问题

环氧地坪漆涂料本身问题。由于环氧地坪漆涂料生产过程中所产生的质量问题，而导致地面不干。

2、环氧地坪漆施工人员操作的问题

客户在没有施工经验的情况下进行自行环氧地坪漆的施工项目，施工操作不当所导致。比如双组份涂料的搅拌不均匀，也有可能是在配料的过程中，没有按照配比说明进行配料，所导致的环氧地坪漆施工后不干的現象。

3、环氧地坪漆受环境的影响

环氧地坪漆受环境影响，比如低温下（5℃ 亦以下进行施工）。

而环氧地坪漆的正常施工环境实在5℃ -40℃ 之间下进行施工，固化地坪漆，所以在温度的要求下没有严格遵守。但在环氧地坪漆的环境因素下，温度低于5℃ 或者高于40℃ 不利于进行环氧地坪漆施工工作。

4、底涂有时不易固化原因：

施工时忘记加固化剂的原因，如果确定按配比加入固化剂，可以先等等看，等渗透上来的底涂干燥后，可以进行后续工作

5、地面不好的原因：

地面不好底涂要厚涂，可以分两次上底涂，由于底涂含溶剂较多，如果一次性涂的过厚，漆膜表面封闭后会影晌漆膜下层溶剂释放，就会表面干而底不干的現象。

解决方法：施工时应特别注意刮涂，容易出现局部过厚，低洼处积料现象，因此建议施工现场用滚筒把积料或漆膜过厚处沾出来，以避免面干底不干的現象。

芜湖吾诚固化地坪厂(图)-固化地坪漆-芜湖固化地坪由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司(www.wuchengdiping.com) 在室内涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情, 吾诚环氧地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 徐经理。