

国六柴油批发 江门国六柴油批发 华怡然柴油批发供应

产品名称	国六柴油批发 江门国六柴油批发 华怡然柴油批发供应
公司名称	东莞市华怡然石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道黄龙街262号
联系电话	13560873297

产品详情

什么是轻质燃料油？

轻质燃料油，一般泛指沸点范围约50~350 的烃类混合物，但含意并不十分严格。在柴油炼制工业中，它可以指轻质馏分油，也可以指轻质油产品。

前者包括其他油品、煤油(或喷气燃料)、轻柴油等馏分以及拔头油、抽余油等，它们主要来自油蒸馏、催化裂化、热裂化、柴油焦化、加氢裂化以及催化重整等装置;后者是轻质馏分油经过精制过程后(有时还需加入添加剂)得到的油品。

其他油品蒸馏程度影响着使用性子

其他油品是一个重要由多种烃类及少量烃类衍生物组成的复杂混合物，没有一个一定的沸点，其沸点体现为一很宽的范围，通常以该产品的沸点范围或馏程透露表现。当加热其他油品时，首先蒸发出来的是相对分子质量小的，沸点低的组分。随着加热温度的升高，相对分子质量大的，沸点高的也渐渐蒸发出来，直到最后高沸点的物质悉数蒸发出来为止。油品馏程用恩氏蒸馆来测定。

所谓恩氏蒸馆是在规则条件下，对油品制止加热，因为相对分子质量小的轻组分沸点低，首先汽化出来，因而我们能够用蒸馆所得到的汽相的温度来透露表现当前汽化出来的烃类的大致沸点，当油品在恩氏蒸馆设备中按规则条件加热时，流出冷凝液时的气相温度称为初馏点。蒸馆过程中，烃类分子按沸点上下次第渐渐蒸出，气相温度也渐渐升高，馏出物体积为10%、30%、50%、70%、90%时的气相温度分别为10%、30%、50%、70%、90%馏出温度，蒸馆到最后所能到达的高气相温度称为终馏点或干点。初馏点到干点这一温度范围称为馏程。馏程测定的本质是将肯定体积或重量的油品加热蒸馆，测出各流出量的响应温度，或相称于肯定馏出温度的流出量。

柴油的性能指标要求你都知道吗？

柴油大家都知道，是汽车行业中经常要使用到的，那大家对柴油的性能指标要求都有去了解过吗？在这里，华怡然小编就来和大家具体的说说，柴油指标要求都有哪些，感兴趣的朋友不妨一起来看看哦。

柴油的燃烧性：

柴油的燃烧性是非常重要的，因为柴油燃烧性的高低是会直接影响到柴油机的工作的。而十六烷值是表示柴油在发动机中着火和燃烧性能的重要指标。柴油的十六烷值直接影响燃料在柴油机中的燃烧过程。

柴油的十六烷值高，其自燃点低，在柴油机气缸中容易自燃，发动机工作平稳。柴油的十六烷值如果过低，燃料着火困难，会产生不正常燃烧，降低发动机的功率。但柴油的十六烷值也不宜过高，如果过高，柴油不能完全燃烧，耗油量增大。

柴油的十六烷值与其化学组成有关。正构烷烃的十六烷值高，环烷烃次之，多环芳香烃的十六烷值低。通常车用柴油的十六烷值应在45~60范围内。