

# 北京SOIL仪器 应变计代理

产品名称	北京SOIL仪器 应变计代理
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

## 产品详情

### 应变计装夹部分二

有弹性的橡胶压力垫块，用于在应变计区域上提供均匀的压力。此垫块应该足够软以适应略微不规则的表面，ST3. 振弦式混凝土表面应变计代理，但又不能太软到从夹具垫板下被挤出。推荐使用的硬度为A40-60。硅橡胶或硅橡皮是优选，因为它们有较好的高温性能。

北京SOIL仪器拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对 应变计感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

### VWS型振弦式应变计

VWS型振弦式应变计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物内，测量结构物内部的应变值，并可同步测量埋设点的温度。加装配套附件可组成多向应变计组、无应力计、岩石应变计等测量应变的仪器。大弹模应变计主要用于高仓位混凝土连续浇筑，ST3. 振弦式混凝土表面应变计代理，如地下连续墙、防渗墙、灌注桩等工程场合。振弦式应变计具有智能识别功能。

北京SOIL仪器本着多年应变计行业经验，专注 应变计研发定制与生产，先进的 应变计生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，应变计代理，欢迎咨询图片上的热线电话！！！！

## 表面应变计

表面（应变）计适用于长期布设在水工结构物或其它结构物的表面，测量结构物表面的应变量，并可同步测量布设点的温度。振弦式表面（应变）计弹性模量小，ST3. 振弦式混凝土表面应变计代理，与被测结构物的随动性好，测量中不会干扰原应力场，并可回收重复使用。

北京SOIL仪器拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对

应变计感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

北京SOIL仪器-应变计代理由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器-应变计代理是北京SOIL仪器有限公司（[www.bsil.com.cn](http://www.bsil.com.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：关经理。