

伟业起重价格低 10t悬臂吊 浙江悬臂吊

产品名称	伟业起重价格低 10t悬臂吊 浙江悬臂吊
公司名称	河南伟业起重机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣魏庄起重工业区
联系电话	15936533009

产品详情

旋臂吊在超重装置中需注意：

带垂直油缸的超起装置需要加装压力传感器检测两侧拉板受力是否平衡，并在显示屏上显示两者的受力情况，用户可据此选择同步操作两油缸还是单独调整。

超重桅杆需要安装角度传感器，并通过其值来计算超重桅杆的幅度；

水平油缸型若可以无级变幅，需要安装有长度传感器，否则可在确定的幅度用定位销来保证超起配重的幅度。

旋臂起重机超重限制器的使用要点及参数

旋臂起重机超载作业的操作过程，气动悬臂吊，无油缸型超载限制器安装简便快捷，但使用过程中注意事项较多，10t悬臂吊，操作技术难度大；水平+垂直油缸型超载限制器结构复杂、成本高、组装费时，但使用方便，操作灵活，并且可实现超起配重无级变幅；水平油缸型较前者安装简便，成本低，浙江悬臂吊，但使用性能与无油缸型差不多，只是在超起配重离地后能够无级变幅；旋臂起重机垂直油缸型超载限制器相对水平+垂直油缸型结构简单，成本较低，组装时间差不多，使用上也比较方便。

通过对超起作业操作过程的分析，在旋臂起重机超载限制器设计过程中需要做到如下几点，销售电话：13852625287

(1) 水平油缸型若可以无级变幅，需要安装有长度传感器，否则可在确定的幅度用定位销来保证超起配重的幅度。

(2) 旋臂起重机的微动性能要好，较小单绳稳定速度不大于2m/min；

(3) 主变幅力要有最较大及较小极限制，可在变幅绳或主变幅拉板上安装力传感器；

(4) 超起桅杆需要安装角度传感器，1吨悬臂吊图纸，并通过其值来计算超起桅杆的幅度；

(5) 带垂直油缸的超载限制器需要加装压力传感器检测两侧拉板受力是否平衡，并在显示屏上显示两者的受力情况，用户可据此选择同步操作两油缸还是单独调整。

热处理车间使用旋臂吊的特点如下：

采用一下卷扬方式、减少了油烟、水蒸气对卷扬机构的损害，给操作、维修带来了方便。不易产生漏电，有利于安全生产。

结构简单合理，成本低，不占用很大空间。

悬臂下吊钩中心垂线以悬臂的铰点中心为圆心摆动，其吊钩中心垂线的摆动轨迹通过两池的中心点，使之起到一吊两用一的目的。

吊钩下引的钢丝绳中心线与悬臂回转中心线重合，解决了摆臂时给钢丝绳传动带来的干涉。

伟业起重价格低(图)-10t悬臂吊-浙江悬臂吊由河南伟业起重机电有限公司提供。河南伟业起重机电有限公司 (www.hnwyqzjd.com) 实力雄厚，信誉可靠，在河南新乡的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领伟业起重和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 (www.wydxlm.com) 还是从事移动小龙门，移动龙门架，简易小龙门的厂家，欢迎来电咨询。