

led发光字批发商 鑫联科光电 阜阳led发光字

产品名称	led发光字批发商 鑫联科光电 阜阳led发光字
公司名称	武汉鑫联科光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区舵落口大市场16区8栋12号
联系电话	18163521156 18163521156

产品详情

颜色不匀，色差明显：主要表现在纯白色LED制作的体积较大的发光字上。在装配时单个模组表现不明显，阜阳led发光字，整个字体装配完整后，色差就明显表现出来了，整个字面象地图一样，一片白、一片蓝、一片黄。

解决方法：白色的LED灯在出厂前都要经过分光分色（没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发黄），分光分色仪价格昂贵，一般的小厂没有该种设备，所以生产的白光一般都是拿到大厂进行分光分色的，由于不是自己厂的产品，分光分色就不会那么仔细。有些小厂干脆就不分光分色。他们一般都是以低价格来拉客户的。所以在购买白光LED时不要一味的贪图便宜，一定要购买同一厂家、同一批次、同一色号的LED发光管单颗粒灯或模组来制作同一批次的发光字。

外露LED发光字的方法步骤

- 1、LED户外招牌制作需要工具：30W或40W电烙铁、焊锡、电钻、胶枪、螺丝刀等
- 2、LED户外招牌制作需其它材料：成型烤漆铁皮字、电线、LED招牌专用电源（DC5V）。
- 3、钻孔：把外购的成型铁皮字固定到合适的位置，用电钻钻孔（9mm），间距根据户外牌制安装的高度和制作成本而定的，LED中心间距为：10—30mm，间距越小，亮度越高，成本越高。
- 4、插灯：把钻好的孔清理干净，逐一放灯。
- 5、连线：防水LED灯串，每串有预留的线头，一般红色的接到电源的正极，黑色的线头接到LED专用电源的负极，电源最好放置在防水电源箱中。
- 6、测试老化：把所有的LED连好之后，检查处理不亮的，led发光字批发商，然后进行老化测试48小时。

7、运输到现场，搭脚手架现场安装。

大型外露发光字与内发光字的优点特点比较外露发光字与吸塑字相比，led发光字制作厂家，具有较高的性价比。经分析，有如下特点：

- 1、外露发光字由于灯是外露的，它不受其它东西的影响，因此，亮度要比吸塑发光字要高。
- 2、成本相对较低，常规的吸塑字也称为灯箱字，它是由两套字和里面的灯构成的。因此，成本相对较高。而LED外发光字它可以由铁皮或者不锈钢做一套字，然后通过打孔装灯，成本节省了。
- 3、发光均匀，由于吸塑字受笔画大小的局限，普通模组装不下去的笔画就没有办法，因此，会出现一个字亮度不一的地方。而外发光字是装LED单颗灯上去，因此，LED外发光字不存在这种现象（除非灯坏了）。

led发光字批发商-鑫联科光电(在线咨询)-阜阳led发光字由武汉鑫联科光电有限公司提供。武汉鑫联科光电有限公司（www.whxikgd.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！