

# 生产各种型号的摇臂钻床 摇臂钻床

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 生产各种型号的摇臂钻床 摇臂钻床                |
| 公司名称 | 滕州市锐翔机床厂                        |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 类型:摇臂钻床<br>品牌:锐翔<br>型号:Z3050X16 |
| 公司地址 | 滕州市北辛滕平路8号                      |
| 联系电话 | 86 0632 5663959 13306371358     |

## 产品详情

|        |                     |       |            |
|--------|---------------------|-------|------------|
| 类型     | 摇臂钻床                | 品牌    | 锐翔         |
| 型号     | Z3050X16            | 主电机功率 | 2.2 ( kw ) |
| 外形尺寸   | 2170X9502450 ( mm ) | 轴数量   | 单轴         |
| 钻孔直径范围 | 50 ( mm )           | 主轴孔锥度 | M5         |
| 控制形式   | 人工                  | 适用行业  | 通用         |
| 布局形式   | 立式                  | 适用范围  | 通用         |
| 作用对象材质 | 金属                  | 产品类型  | 全新         |
| 是否库存   | 是                   |       |            |

我公司具有多年摇臂钻床开发制造的丰富经验，具备规模最大、工艺独到的制造流程与装备。其精良的产品可广泛应用于机械加工中的钻孔、扩孔、铰孔、镗平面及攻螺纹等。机床主要特点：  
.主要关键件选用高强度铸铁和特供钢材。经第一流执处理设备处理，经久耐用。  
.经专门化设备连续加工，确保基础部件精良。机电操纵均集中在主轴箱上，方便快捷。  
.新工艺涂装和不断改进的外观展示时代风范。

| 规格与参数            | z3050 × 16 |
|------------------|------------|
| 最大钻孔直径(钢件/铸件)mm  | 50         |
| 主轴中心线至立柱母线最大距离mm | 1600       |
| 主轴中心线至立柱母线最小距离mm | 350        |
| 主轴端面底座工作面最大距离mm  | 1220       |
| 主轴端面底座工作面最小距离mm  | 320        |
| 主轴行程mm           | 315        |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 主轴圆锥孔(莫氏)    | no.5#              |
| 主轴转速范围 r/min | 25-2000            |
| 主轴转速级数       | 16                 |
| 主轴进给量范围mm/r  | 0.04-3.2           |
| 主轴进给量级数      | 16                 |
| 工作台尺寸mm      | 500 × 630          |
| 横臂长宽mm       | 2140               |
| 主电机功率kw      | 4                  |
| 机床重量kg       | 3500               |
| 机床外形尺寸mm     | 2500 × 1060 × 2655 |